

# 冷藏柜 FYL-YS-828L

产品名称	冷藏柜 FYL-YS-828L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

## 产品详情

冷藏柜 FYL-YS-828L厂家简介：-北京福意电器有限公司是致力于医用实验室的化销售企业，公司汇集了一大批高科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的，凭借认真严谨的科研态度，坚实的力量，稳健的发展战略，在内树立了坚实的基础。

冷藏柜 FYL-YS-828L参数：

冷藏柜 FYL-YS-828L用途：福意联冷藏柜 FYL-

YS-828L适用于医用、药房、药厂，及科研单位而设计，适用于，试剂，的储存。冷藏柜 FYL-YS-828L结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统显示系统。冷藏柜 FYL-YS-828L使用双层高强度钢化玻璃，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

## 冷藏柜 FYL-YS-828L适用范围

冷藏柜 FYL-YS-828L保存物品以及适用科室：

医用低温、以及特殊温度的物品：：临床、护士、药库、中西药房。试剂

：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。：门诊，保健科，新生儿科。

冷藏柜 FYL-YS-828L产品特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保实验运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免任何死角，箱内温度均匀稳定
- 9.ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。

10, 宽电压带, 适合电压不稳定地区,

11.合理设计蒸发器, 有效增大制冷面积, 提高降温速度

12, 箱体采用数控机床成型, 造型美观大方, 操作简便。箱体内部采用医用

PP卫生材质, 确保箱体内洁净, 利于物品的取样及检测。

承诺: 1.优良有了严谨的、严格的制度、积极的响应模式, 同时在各个响应职责明确的前提下, 如何将工作落到实处, 就必须有以下具体的措施作保障, 并将措施具体实施。2.响应服务模式可以根据具体项目的实际情况, 为用户提供优良的7×24热线响应服务模式。7×24热线响应服务模式, 用户可以不同方式向用户服务响应提出服务申报。如: 电话、传真、信函、E-mail、来访。用户服务由人值守, 在下班后转接寻呼和优良, 由用户值班人员佩戴。针对本投标项目的响应模式, 我们目前提供5×8热线响应服务模式, 我们将根据用户的要求将5×8热线响应服务模式延长7×24热线响应服务模式。

冷藏柜 FYL-YS-828L注意事项:

仪器不宜在高压、大电流、强磁场条件下使用, 以免干扰温控仪及发生触电危险。 电镀零件和表面饰漆, 应经常保持清洁, 如长期不用, 应在电镀件上涂中性油脂或凡士林, 以防腐蚀, 培养箱外面套好塑料薄膜防尘罩将培养箱放在干燥室内, 以免控温仪受潮损坏。

本产品出厂前已经过严格调试, 控温仪菜单设定数据, 请勿随意修改。

培养箱外壳必须有效接地, 以保使用。 请勿放置易燃易爆物品进行加温, 严防发生危险。

请勿放置高酸高碱物品, 防止箱体腐蚀。

