

# 定速调速小型柜式胶水机、白乳胶上胶机、纸张过胶机

产品名称	定速调速小型柜式胶水机、白乳胶上胶机、纸张过胶机
公司名称	高要区白土镇新辉联包装机械经营部
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:新辉联 型号:XHL-700 产地:广东
公司地址	肇庆市高要区白土镇贸兴北路五街3号首层【住改商】（经营场所）
联系电话	0758-8373006 18027823929

## 产品详情

新辉联工厂直供胶水机，免去中间商环节，货源充足，规格齐全，款式多，出口品质，返修率极低，价格实在，售后完善，保修一年，终身维护！欢迎全国各地用户致电咨询订购！新辉联胶水机广泛用于各行业上胶，如：彩标、彩盒、彩纸、纸箱、纸盒、纸板、纸张、皮革、铜版纸、白板纸、卡纸、各种厚薄纸、书壳、书本、相册、标签、珍珠棉等平面材料，是一种手工送纸自动上胶手工定位的过胶机，可手动调节设置，操作简单安全，实用性强！多年来深受用户喜爱的柜式胶水机、台式胶水机、不锈钢调速台式胶水机、裱坑机等设备技术成熟，过胶质量佳！

XHL系列柜式裱纸胶水机是自动上胶，手工定位的设备，使用白乳胶，淀粉胶，油性胶等水溶性胶水裱纸上胶，也可改装成加热型上胶机，使用热熔胶果冻胶动物胶，不加热使用白胶。主要适用天地盖精装盒面纸过胶及印刷精品盒、彩盒、纸盒、纸箱、厚薄纸、皮革、瓦楞纸板等过胶水裱纸的专用设备，同时也对各种纤维纸进行单面过胶。本机器传动部位采用滚动轴承，胶水盘升降等结构，制作精密、设计新颖，各轴采用全不锈钢，调节简便，上胶均匀，安全耐用易操作，具有外型精巧，性能稳定，传动灵敏，噪音小，生产效率高、劳动强度低等优点。

机器型号：XH-530、XH-600、XH-720、XH-1000、XH-1200、XH-1400、XH-1500、XH-1600

工作宽度：530MM、600MM、720MM、720MM、1000MM、1200MM、1400MM、1500MM、1600MM，其它规格可订做，可加装调速器。

XHL-530柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：530mm

裱纸速度：25m/min

电机功率：0.25kw

外形尺寸：860 × 370 × 850mm

机械重量：85kg

工作电压：220v

XHL-600柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：600mm

外形尺寸：920\*370\*850mm

机械重量：90kg

XHL-720柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：720mm

电机功率：0.37kw

外形尺寸：1060 × 370 × 850mm

机械重量：100kg

XHL-1000柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：1000mm

电机功率：0.55kw

外形尺寸：1380 × 420 × 900mm

机械重量：140kg

工作电压：220v/380v

XHL-1200柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：1200mm

电机功率：0.75kw

外形尺寸：1580 × 430 × 900mm

机械重量：150kg

工作电压：380v

XHL-1400柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：1400mm

外形尺寸：1780\*420\*900mm

机械重量：180kg

XHL-1500柜式胶水机主要技术参数：

裱纸宽度：1500mm

外形尺寸：1880\*420\*900mm

机械重量：200kg

结构及原理：本机由上中下胶水轴、上下机架、齿轮组、皮带轮、电机、调节手轮等部件组成。该机由电机驱动，通过三角带轮、三角皮带，使下胶轴齿轮带动齿轮组，使上胶轴、中胶轴、下胶轴旋转，通过胶水升降结构，使下胶轴与胶水盘内的胶水处于工作状态位置，达到涂胶的目的。将调节手轮调节上下胶轴的位置，使胶层厚度达到使用要求，同时根据工件的规格适当调整调节手轮至要求位置方可使用。

使用说明：

1. 使用机器前切记先加润滑油，并使机器保持良好的润滑状态。即向注油孔3、油槽2、齿轮组7加注润滑油。
2. 机器使用前后要把胶水轴擦干净。特别是停机休息时一定要把胶水轴擦干净。或短时间休息时可持续开机，不必清洗。注意：清洗胶水轴时切记要关掉电源，并用干净柔软的湿布洗擦胶水轴。
3. 开机前要检查电源电压和机器电压是否符合。
4. 把适量胶水倒进胶水盘，将胶水盘调节辊1调至合适位置，使下胶轴10与胶水盘11内的胶水处于工作状态位置。
5. 在裱纸前先调节下胶轴调节手轮8，使胶水厚度达到使用要求并调节调节手轮4，使上胶轴5的压纸力适合生产要求。
6. 切勿将硬物通过两胶轴，以免损坏机件。
7. 应经常注意保持机器清洁，定期维护。