排屋沥青瓦批发 金华排屋沥青瓦 荣平建材为您服务

产品名称	排屋沥青瓦批发 金华排屋沥青瓦 荣平建材为您服务
公司名称	浙江荣平建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市临安区高虹镇工业园区
联系电话	19941374753 19941374753

产品详情

玻纤胎与聚酯胎、复合胎的成分区别

（1）胎布不一样，玻纤胎是采用的玻璃纤维丝布；

（2）聚酯胎采用的是树脂、纸脂以及原料综合而成的丝布；

（3）复合胎则是涤棉无纺布和网格布复合而成，胎体上明显有一层网格；

（4）再就是耐冷热度，玻纤胎沥青瓦，油毡瓦可以在低温零下35度、高温90度的地方使用而不变形无损伤，而聚酯胎沥青瓦，油毡瓦仅可以在低温条件下使用，耐冷度在零下35度而高温条件下温度只能30度，其胎基原料中含有油成分所以在高温条件下耐热度不行否则胎基里面的油成分挥发，极易导致风化、腐烂、破损、无防水性；

（5）复合胎沥青瓦，油毡瓦只局限于地方标准，在过于寒冷或者过于高温的地方就不适合。

对于屋面与垂直墙的交接部位，应当将墙侧的瓦片折弯，泛水收边覆盖其上.从离垂直墙面近的一片完整瓦到垂直墙面的距离，金华排屋沥青瓦，来确定折弯线。加上40mm为切割线。切割并折弯瓦片。

脊瓦的安装时，应顺着大频率风向搭接，并应充分搭盖住两坡面彩石金属瓦，搭接宽度不宜小于50mm。

我们的承诺： 1.真正的镀铝锌钢板、不生锈、不腐蚀、抗高温、耐低温！
2.镀铝锌钢板厚度，实事求是，不偷工减料！
3.高温烧结彩砂，永不掉色！4.诚信经营，宁可不卖，不欺诈！5.产品质量检测不合格，双倍赔偿！

· 独特的夹层式设计，提供天然质感。

· 彩色、瓷烤颗粒--- 保护沥青表层免受阳光直射，使沥青不易老化，不受风雨侵蚀，并丰富产品的色彩，增强屋面的美观，而且提供良好的防火性能。

· 全天候改性防水沥青涂层--- 能使多彩玻纤瓦长时间地抵御风雨侵蚀，排屋沥青瓦多少钱，保护屋面不受潮湿影响，并在严寒酷暑中也能保持产品性能。

· 玻璃纤维胎基---不仅使产品具有出色的防水性能，即使瓦面遭到破坏，多彩玻纤瓦也能保持防水性能，而且使耐候能力和防火性能得到优化，令产品更加坚韧耐用，以减轻产品在生产，排屋沥青瓦批发，运输，排屋沥青瓦公司，施工和使用时发生的损坏。

· 热熔自黏胶---遇热自动，使多彩玻纤瓦和下一层的多彩玻纤瓦牢固地粘结在一起，连成一体，保证了屋面的整体性，密不透水。

排屋沥青瓦批发-金华排屋沥青瓦-荣平建材为您服务(查看)由浙江荣平建材科技有限公司提供。排屋沥青瓦批发-金华排屋沥青瓦-荣平建材为您服务(查看)是浙江荣平建材科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：喻经理。