

水样冷藏保存箱

产品名称	水样冷藏保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	850800.00/台
规格参数	型号:FYL-YS-18A/25A/30L/45L/60L/178L/228L 容积:18-228L 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

水样冷藏保存箱产品说明：

车内使用：直接连接车内点烟器的12V、24V直流电源；室内使用：配备变压器可以接室内220V交流电源。主要应用于医药企业、药厂、医院、卫生等医疗机构运输使用；其次用于实验室采样、食品采样等样品冷藏运输。

水样冷藏保存箱福意联公司-

对于一个谋求长期发展的企业来说，企业的信誉、产品的成为企业赢得市场的重要组成部分，并在企业的经营管理中体现越来越积极的意义。“福意联人”恪守诚信为本、客户上的经营，以诚信求生存、图发展，使公司在激烈的市场竞争中拥有一席之地。用真诚与诚信，走一条适合自身的发展道路。

水样冷藏保存箱参数：

水样冷藏保存箱介绍：

- 1、低制冷温度达零下25 。
- 2、电脑数字式按钮控制温度,显示实际箱内温度变化情况.
- 3、本产品低噪音、节能轻便，使用寿命长、低耗电.

4、产品使用新无氟制冷剂，而且是密闭式设计，不泄露，真正做到、无污染、。

5、产品的结构设计配备上的车载压缩机；使产品耐振性强、耐久性好，汽车在颠簸、振动、倾斜的条件下，能良好的保持正常工作状态。

【产品型号】FYL-YS-18A【产品规格】520×270×360mm【温度范围】-25-25 【容量】18L【制冷剂】R134a【发泡剂】C5H10/C-Pentane【净重】9.5kg【毛重】11kg【电压】DC12V/24V/AC220V(交流)【额定功率】35W【能耗】0.18kwh/24h【制冷方式】压缩机电子控温【产品外壳材质】ABS【温度储存功能】无

1、本产品是福意联企业的高性能产品，具有外观精美，内置系统匹配优良之特点，而且具备了高科技性、高性、外观LED数字显示，触摸感应、温度可调可控，控温度高,可调范围25~-25。2、高稳定性：微电脑控制，采用智能，优化集成模块转换的制冷，性能更加稳定。3、无噪音设计：选用了丹佛斯压缩机，制冷快，寿命长，噪声低于39dB(A)。更为重要的是我们还在内部采用了管路围绕系统，在环绕制冷方面做出了重大突破，具备了一定的科技创新性。4、内置防震装置可保证产品在颠簸的环境中正常工作，确保药品，物品、食品安全。5、高实用性：冷藏/冷冻双温区设计，满足不同药品、物品储存需求。全频控制，集变频、节能、快速制冷、性能更优良，实用性更强。6、低功耗：日耗电量仅0.18KWh7、产品采用高性能PVC材质密封条，可对产品内部空间有效密封，能保证产品内部空间保持在一个稳定的PH值范围内，利于药品，物品存储。8、：安全，无污染，无损坏、操作方便，使用简单，储存医用材料，食品物品更加放心。

【产品配置清单】1.说明书1本2.保修卡1张3.合格证1张4.电源配置线一根

水样冷藏保存箱售后：

福意联本着“高质量，优售后，求发展”的精神，以“优良产品、合理价格、贴心售后”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或证书。三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

水样冷藏保存箱相关：安全运输温度要求 全血、悬浮红细胞、洗涤红细胞在运输中的温度保持在2-8~C，禁止冰冻或温度过高，适当放置冰块(避免直接与接触)以保持运输过程中的温度； 、冷沉淀运输温度保持在一20 或更低，运输时运输的周围要放上与等量的冰块，使运输一直是固体，并保护好“辫子”导管； 学血小板的类的运输温度保持在20~24~C。

勤发发