管道干燥设备租赁

产品名称	管道干燥设备租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:贤易租赁 型号:100-70 产地:上海
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

管路干燥机设备租用尽在贤易租用,当您的管网工程必须干躁、换置,那麽贤易租用能够出示机器设备 ,一站式服务。

气体历经制冷压缩机缩小后,带有很多的水份,假如带有水份的气体没经干躁,立即用以机器设备、仪表盘、仪器设备等,

将对各机器设备、仪表盘、仪器设备造成非常大的危害,使用期也将大大缩短。在我国对空气压缩干躁清洁的科学研究比较晚,应用也比较晚,绝大多数的厂矿企业迄今用的還是没经干躁清洁的气体,至使公司每一年用以机器设备维修检修的花费扩大。在我国于七十年代刚开始科学研究空气压缩空气干燥器,依据空气压缩的不一样主要用途,已经开发设计了几类不一样种类的空气干燥器,供公司客户采用。自然,公司不一样,应用的机器设备不一样,对干燥的指标值规定也不一样,怎样经济发展有效地挑选空气干燥器,使机器设备服务费降为少,将是公司配置空气干燥器时考虑到的。文中将对于销售市场目前的不一样种类的空气干燥器的原理、工作中特性、特性及经济发展主要参数作简易详细介绍,为公司挑选空气干燥器种类出示参照。

1吸咐式空气干燥器

1.1吸咐式空气干燥器的原理

吸咐式空气干燥器是工业生产上常见的空气干燥器,属固态去湿法。选用的吸收剂关键有硅橡胶、铝胶和碳分子筛。这种吸收剂具备很多的孔隙度,因此具备很大的比表面,当吸咐原材料表层水蒸气分工作压力低于空气中的水蒸气表层分工作压力时,空气压缩中的水份就被吸咐了。但当吸收剂吸咐了充足多的水份,吸收剂饱和状态时就务必开展吸附再造,才可以再一次吸咐,以使空气干燥器能持续工作中。因此,吸咐式空气干燥器一般具备两塔,一个塔处于压力情况下,对气体开展吸咐干躁,另一个塔在过热蒸汽下开展吸附

再造。从而2个塔在电机控制器的操纵下开展干躁再造,并更替工作中,持续出示干躁的空气压缩。

SER无热再生空气干燥器是依据变压吸附的基本原理对空气压缩开展干躁的一种机器设备,充压情况下吸咐空气压缩中的水分,使空气压缩直到干躁,缓解压力时要一部分干躁空气压缩吹扫吸收剂,使吸收剂得到再造,两塔互相更替,循环系统应用进而获得干躁空气压缩。依据空气压缩过热蒸汽漏点的不一样,挑选不一样的吸收剂,常见吸收剂有氧化铝微粉,碳分子筛等。

商品特性

- 1、设定全自动冲装,均压加工工艺流程,减少气旋对吸收剂的冲击性
- 2、对夹止回阀添充口和倒料嘴中,便于拆换防潮剂
- 3、科学研究的水流量设计方案,高品质吸收剂的采用,确保制成品气漏点平稳。
- 4、 独特汽体遍布器确保气旋遍布匀称,使空气压缩和吸收剂充足触碰,避免吸咐"盲区"和"隧道效应"造成。
- 5、选用美国gePLC程序流程控制板,液晶显示屏,情感化设计,轻按式功能键,并可依据工作状况调节工作中再造時间。
- 6、干躁及再造情况显示信息。
- 7、操纵气动阀门取自吸咐塔出入口干躁气体,防止油水源污染操纵闸阀及供气,避免闸阀锈蚀及供气阻塞。
- 8、高品质操纵电子器件,确保机器设备长期性靠谱运作。
- 9、高品质气动阀门电源开关快速,率经久耐用。

表1吸咐式空气干燥器性能参数

主要参数

无热再生式空气干燥器电加热器再造空气干燥器电加热微加温再造式空气压缩空气干燥器

余热回收微加温再造式空气压缩空气干燥器