

# 国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器

产品名称	国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器钢板法兰风管宜轧制加强筋，加强筋的凸出部分应位于风管外表面，排列间隔应均匀，板面不应有明显的变形。

2 风管的法兰强度低于规定强度时，可采用外加固框和管内支撑进行加固，加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。

3 国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度，且间隔应均匀对称，与风管的连接应牢固，螺栓或铆接点的间距不应大于220mm；外加固框的四角处，应连接为一体。

4 风管内支撑加固的排列应整齐、国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器间距应均匀对称，应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时，长度应与风管边长相等。

5 直缝圆形风管的直径大于或等于800mm且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m<sup>2</sup>时，可采用法兰形式加固。

6 国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器矩形风管刚度等级及加固间距应按本规程表3.1.5-1、表3.2.7-1～表3.2.7-4进行选择 and 确定。镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板若采用电焊或气焊的连接方法，会使焊缝处的镀锌层被烧蚀，破坏钢板的保护层，在使用过程中会使其焊缝周围的腐蚀面积逐渐扩大。因此，本条文规定此类钢板的拼接，不得采用破坏保护层的熔焊焊接连接方法。国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器涂塑钢板分为单面涂塑与双面涂塑两种，具有塑料耐腐蚀的特点。一般应用于有特殊要求的通风空调系统，加工不当易造成涂塑层的损坏，造成板材大面积的锈蚀，故在条文中强调应避免损坏，国内石油化工设备制造厂家名录，菏泽花王容器应及时进行修补。