

# 日标槽钢马钢生产

产品名称	日标槽钢马钢生产
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:各种规格 材质:各种材质 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

## 产品详情

### 1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:A36/SS400等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：JIS G3192-2016

2.由于日标槽钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份日标槽钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含名称

型号	尺寸	米重 (KG)	日标槽钢
75x40	75x40x5x7	5.3	日标槽钢 100x50
100x50x5x7.5		9.36	日标槽钢 125x65
125x65x6x8		13.4	日标槽钢 150x75
150x75x6.5x10		18.6	日标槽钢 150x75

150x75x9x12.5 24 日标槽钢 180x75 180x75x7x10.5  
21.4 日标槽钢 200x80 200x80x7.5x11 24.6 日标槽钢  
200x90 200x90x8x13.5 30.3 日标槽钢 250x90  
200x90x9x13 34.6 日标槽钢 250x90  
200x90x11x14.5 40.2 日标槽钢 300x90  
300x90x9x13 38.1 日标槽钢 300x90  
300x90x10x15.5 43.8 日标槽钢 300x90  
300x90x12x16 48.6 日标槽钢 380x100  
380x100x10.5x16 54.5 日标槽钢 380x100 380x100x13x16.5

62 日标槽钢 380x100 380x100x13x20 67.3 3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4日标含义 欧盟认证的含义美标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."

大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准 5.日标槽钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
  - (2) 高强、轻质、抗冲击。
  - (3) 绝缘性、透磁性佳。
  - (4) 耐老化、寿命长、免维护。
  - (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
  - (6) 安装、切割方便、迅速。
  - (7) 可设计性强、外表美观。
- 槽钢钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

日标槽钢钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.五金机电资讯 灯具、吊扇安装工程应注意的质量问题?成排灯具、吊扇的中心线偏差超出允许范围：在确定成排灯具、吊扇的位置时，必须拉线，拉十字线。木台固定不牢，与建筑物表面有缝隙：木台直径在75~15mm时，应用两个螺钉固定;木台直径在15mm以上时，应用三个螺钉成三角形固定。法兰盘、吊盒、平灯口不在塑料(木)台的中心上，其偏差超过1.5mm：安装时应先将法兰盘、吊盒、平灯口的中心对正塑料(木)台的中心。 7.产品图片