

15Kg/h电加热喷雾干燥机

产品名称	15Kg/h电加热喷雾干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

15Kg/h电加热喷雾干燥机

1.设计条件：

1 - 1 原液名称：1 - 2 水份蒸发量：15Kg/h (在进风温度：250 oC、排风温度：100 oC 时)1 - 3 加热方式：电加热1 - 4
产品捕集方式：二点捕集(干燥室下部及旋风分离器下部)1 - 5
细粉捕集方式：袋式过滤器（符合国家粉尘排放标准）2. 范围2 - 1
供料系统：蠕动泵（Max70L/h），料液输送管 品牌：保定思诺2 - 2
雾化系统：OJNA-65 型高速离心雾化器(Nmax=25,000 r.p.m，变频无级调速。SMC-65 型雾化盘(材质:SUS316L/ZrO2，)。雾化器支架、拆装专用工具。2 - 3 热风过滤系统1) 初、中效空气过滤器2) 送风机（CS、附风量调节阀）3)
电加热器(电加热管壳体材质:SUS310S)及过渡接管、热风管4) 高温高效过滤器(耐温 300)2 - 5 热风室：热风蜗壳、热风分配器(材质:SUS304)2 - 6 干燥室1)
干燥室内直径 2500mm，直筒身高 1195mm，锥部高 1175mm（内壁材质:SUS304）2)
锥部附振打锤 3 个3) 塔内清洗踏步4) 照明灯2 - 7 收粉排风系统：1)
低帽式出粉管(材质:SUS04)2) 旋风分离器（材质:SUS304）3) 排风机（CS、变频控制）4)
袋式过滤器（滤芯为折叠式、材料为 PTFE 覆膜聚脂滤纸、外框材质 304）2 - 8
架台：碳钢油漆2 - 9 电控系统：（PCL+HIMI）