## 防静电UPE板

产品名称	防静电UPE板
公司名称	德州宏科新材料科技有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	整板尺寸:1260*2050 板材厚度:10-110
公司地址	山东省德州市宁津县大曹镇
联系电话	19153453189

## 产品详情

防静电UPE板、防静电UPE板、防静电UPE板;防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE 材料 产品特性:表面电阻值在10的6到10的8次方欧姆时即为抗静电功能的更佳状态。具备 外观靓丽,超级的透光性能,透光率达90%以上,低气体挥发性。

防静电功能不易受湿度、温度的影响。 机械强度高,加工性能优良。

防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料 防静电UPE板因具700万超高分子量,故 有极高的耐冲击强度,在高应力仍保有极高的冲击动能吸收率更高的强性模数,杰出的抗磨 耗及滑动特性,温热时仍保尺寸安定性。抗超低温-265。甚至在低温甚至在低温状况下仍 保持非常优异的抗拉强度及凹口冲击强度,耐酸及颜料。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电 UHMWPE材料防静电UPE板机械性能高于一般的高密度聚乙烯。具有突出的抗冲击性、耐应 力开裂性、耐高温蠕变性、低摩擦系数、自润滑性,超好的耐化学腐蚀性、抗疲劳性、噪音 阻尼性、耐核辐射性等。使用温度95~120。 耐寒性好,可在-220 下使用。密度0.935g/cm 3,分子量800万的产品,其断裂拉伸强度40MPa,断裂伸长率350%,弯曲弹性模量600MPa, 悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMW PE材料产品应用:广泛用于洁净室厂房的建造(半导体、LCD、电子、光学和医 等), 洁净 室设备的遮蔽,无尘室空间分隔,洁净设备,观察窗及设备罩,电子测试治具等。适用于半 导体工业,LCD工业,电子装备及微电子设备业,电子电气,通讯制造,精密仪器,光学制 造,医工业及生物工程等行业。防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料

规格:板(10-110mm)\*1260\*2050mm;颜色:黑色产地:德国

防静电UPE板/防静电UPE棒/防静电UHMWPE材料