

腻子粉防霉剂 粉末防霉剂

产品名称	腻子粉防霉剂 粉末防霉剂
公司名称	佛山丽源化工有限公司
价格	45.00/公斤
规格参数	品牌:丽源 型号:BJ-76 产地:广东省佛山市
公司地址	南海区丹灶镇庄边大道
联系电话	18820865553

产品详情

内墙腻子粉除霉剂建筑涂料除霉颗粒剂 硅澡除霉剂 内墙腻子粉除霉剂 湿膜除霉剂粉末状除霉剂BJ-75 是选用我企业特有技术性配备而成，是国际级新一代的漆料、建筑涂料，强力胶 腻子等粉末状商品中的湿膜除霉剂，其特性好于现阶段应用的别的湿膜除霉剂，其多种多样成分协同效应，使其变成全球的除霉剂，该商品已国外大企业应用中应用了很多年。

商品特性

除菌十分广谱性，具备全新的缓凝技术性，不外流，效果非常的好。

无毒副作用极低，非常容易实际操作，能够在一切工艺流程添加。

可用的pH范畴普遍，5-10均可应用。

商品粒度分布小，分散化匀称，没有VOC，热平稳。

不点燃，便于运送，方便使用，在强紫外光和酸雨的危害标准下平稳。

将近五年的室外耐侯试验结果证实实际效果。

商品物理学和有机化学指标值

外型 白超细粉末

特异性成份 $75.0 \pm 1.0\%$

pH 值 6.0-8.5

溶解度 溶解水,可匀称的分散化在水性漆、建筑涂料 强力胶 等分散化管理体系内

可靠性 25 下保存期2年

主要用途

本产品普遍适用内、外墙乳胶漆、强力胶、内墙腻子粉、硅藻、甲基纤维素的除霉，适用节能型墙面漆和粉末状商品除霉及其必须防腐蚀除霉商品的生产制造。

操作方法

粉末状除霉剂BJ-75是匀称的分散化管理体系，本产品能够在生产制造的随意环节加上，内墙涂料中提议添加0.3-1.5%，乳胶漆中提议添加0.2-1.0%，添加量可依据建筑涂料商品的特性和应用自然环境适度调节，在南方地区高温高低温自然环境下运用浓度较高的，在北方地区和国内可应用0.3-1.0%，专一秘方的精确加上量可我来企业有机化学微生物菌种研究中心实验得到。

毒副作用及安全性实际操作