

高光级ABS 台湾奇美 PA-757

产品名称	高光级ABS 台湾奇美 PA-757
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-757 性能:高光级
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

POLYLAC PA-757 物性表

基本材料编号	E56070-565071
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型
物理性能额定值单位制测试方法	
--	1.05
23 ° C	1.05
熔流率 (熔体流动速率)	
200 ° C/5.0 kg	1.6

溶化体积流率 (KgMVR) (220 ° C/10.0 kg)	220
硬度额定值单位制测试方法	116
球压硬度 (H 358/30)	110
机械性能额定值单位制测试方法	
屈服	54.0
断裂	37.0
3.00 mm 1	45.1
伸长率	
断裂, 3.00 mm 2	25
断裂	20
弯曲模量	
6.00 mm 3	2650

弯曲强度	2200
6.00 mm 5	77.5
-- 6	76.0
冲击性能额定值单位制测试方法	20
简支梁无缺口冲击强度	无断裂
悬壁梁缺口冲击强度	
23 ° C, 3.00 mm	210
23 ° C, 6.00 mm	180
--	18
无缺口伊佐德冲击强度	60
拉伸性能额定值单位制测试方法	
1.8 MPa, 未退火	85.0
1.8 MPa, 未退火	88.0

1.8 MPa, 退火	95.0
1.8 MPa, 退火	98.0
维卡软化温度	
--	105
--	104
--	100
可燃性试验方法	HB