

## 6FC5357-0BB12-0AE0控制主板NCU571.4维修

产品名称	6FC5357-0BB12-0AE0控制主板NCU571.4维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

### 产品详情

西门子数控系统维修，伺服控制器NCU维修，通讯故障维修，NCU不显示6维修，报错误3维修，数码管显示1故障维修，自检不存储卡坏维修，NCU电池故障维修，NCU风扇故障维修，NCU无法清零故障维修，编码器故障维修，NCU总线连接不上维修，死  
误故障维修，无显示维修，乱跳维修等。6FC5357-0BB11-0AE0 NCU571.2数控主板

NCU573.5/NCU573.4/NCU573.3/NCU573.2/NCU573.5/NCU572.5/NCU572.4/NCU572.3/NCU572.2/NCU571.5/ 专业维修变频器，PLC，伺服驱动器，直流调速器，触摸屏工控产品，欢迎来电咨询  
西门子数控系统维修,802D/SL系统 810D/DE系统 820D/SL系统 840D/DE系统 840D/SL系统 840Di系统 S120数控伺服系统，数控伺服驱动器/控制模块/电源模块/

即可取下屏蔽层。屏蔽层与电路板之间还隔有一层较厚的硬质塑料膜，再用美工刀割开后，即可见到电路板的“庐山真面目”了。压敏电阻，其功能是当外界电压过高时，压敏电阻阻值迅速变得很小，与压敏电阻串联的保险丝被熔断，从而保护其他电路不被烧坏。保险丝，规格为2.5A/250V，当电路中的电流过大时，保险丝会熔断以保护其他元件。电感线圈(又称扼流圈)，主要功能是降低电磁干扰。整流桥，规格为D3SB。再用电烙铁焊开屏蔽层与内部电路板连接的两个焊点作用是把220V交流电变为直流电。滤波电容，规格为180 μ F/400V，作用是滤除直流电中的交流纹波，使电路工作更可靠。运放IC(集成电路)。

西门子 1FT5维修 西门子1FK6维修 西门子1FT6维修 西门子1FK7维修 西门子1PH  
维修，西门子主轴电机编码器硬件故障，扭矩达不到，西门子840D伺服器反转报故障维修，速度不连贯，正转正常，时好时坏维修，飞车、过流、过载、跑位、无力、发热、抖动、发烫、输出不平衡，编码器的零位与伺服电机的磁极原点没有对齐或重合的话，就出现零位不准或零位漂移，西门子伺服电机编码器温度传感器故障维修，循环数据故障维修，西门子伺服减速电机维修，25000主动编码器硬件出错，方式组未就绪，工控机按下开关，没有任何反应(无法开机)；工控机经常死机、掉电或自动重启；840D开机来回启动进不了系统