

IP功放800W

产品名称	IP功放800W
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	98.00/套
规格参数	品牌:康美 型号:IP-800W 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP功放机800W、IP网络广播节目由深圳市康美音箱自动化科技有限责任公司10很多年呕心产品研发生产制造，早已应当在中国各省2000好几个尺寸旅游景区旅游景点生态公园，10000好几个校园内村村通加工厂办公楼新项目。

IP功放机800W作用特性：

手机客户端终端软件windows2008/2012/2018，win7/win8/win10；

数字化设计方案，适用局域网络，局域网，可跨路由器，跨Internet，要是TCP/IP网络能抵达的地区都能够应用；

服务平台适用多客户另外登录应用，不一样等级的客户依据所受权限对本权利管辖区内的终端设备开展管理方法实际操作；

服务平台适用ip网络广播对终端设备开展远程控制固件升级，不用到终端设备当地升级，缓解维护保养工作人员工作强度；

服务平台适用线下备份数据作用，内嵌2G EMMC运行内存,255M DDR闪存芯片，定时执行点在互联网空余情况时自动下载至到终端设备运行内存，播放的综艺节目边播放视频边储存，系统软件会依据播放视频的頻率和一次播放视频的综艺节目根据综合性优化算法来确保运行内存有充足的室内空间，互联网堵塞时一切正常播放视频定时执行点综艺节目，储存运行内存后再度播放视频已不占有总流量；

服务平台适用播放视频MP3/MP4/MKV/FLC/WAV(源文件播放视频，音色做到CD级)；

节目直播：可根据IP播控台、当地仿真模拟话筒、电话、平板电脑、手机播控APP等完成直播现场；

监视管控：可以对当今系统软件已经开展的每日任务开展监视，当监视全过程中发觉有违反规定信息内容开播后马上可在次级线圈管理系统开展锁住开播，终端设备必须服务平台消除锁住后才可以开展当地综艺节目开播，但不危害上级领导服务平台下达的综艺节目信息内容开播；

GIS地形图操纵：系统软件能立即连接GIS地形图，形象化地显示信息各广播节目终端设备所属的所在位置和机器设备运行状态的线上信息内容，可以迅速精确查看精准定位广播节目终端设备部位及运行状态，并定时执行更新显示信息综艺节目；

视频指引连动：可连接视频网站，根据监控摄像头数据信号，连动操纵广播节目终端设备，远程控制广播节目发话、对讲系统；

适用远程控制播放机器设备点播服务器媒体库作用，远程控制通信系统麦克风可对我区、系统分区或随意终端设备播放媒体库综艺节目；

具备客户等级设定管理方法作用和多级别优先选择等级设定，依照行政级别越越高越优先选择的逻辑性开展设计方案，平时广播节目上级领导优先选择，消防广播下属优先选择，服务平台适用人性化等级设定；

服务平台适用音源优先选择等级设定作用，适用对多种多样音源的下达优先开展设定；

适用Android电脑操作系统手机上APP管理方法和实际操作，简易便捷；

服务平台适用我区、系统分区、点射实时广播声频，视频文件格式和图文编辑与公布作用；

服务平台适用对终端设备远程控制设定声音、逻辑性详细地址等作用；

服务平台适用消防安全警报连动作用，可依据紧急具体要求事先设定消防广播音源和地区，广播节目命令下发（物理学功能键按住、开启数据信号连接等）时，相匹配终端设备广播节目连动警报；

商品主要参数：

适用协议书：RTP/TCP/IP、UDP；

音频文件格式：MP3/MP4/MKV/FLC/WAV(源文件播放视频，音色做到CD级)；

采样频率：8K~48KHz

互联网传输速度：100Mbps；

相频特性： $\pm 2\text{db}$ （60~18kHz）；

功率：2000W；

总谐波失真：1%；

光纤宽带频率稳定度：81db；

计权频率稳定度：86db；

规范RJ45插口，有以太网接口口的地区就可以连接，适用跨子网和跨路由器；

视频码率：8K~512Kbps；

LINE OUT输出脉冲信号：775mV，2位莲花座；

LINE OUT输出阻抗：470Ω；

AUX键入灵敏度：0.779V（非均衡）；

MIC键入灵敏度：十米V（非均衡）；

高音提高、衰减系数：±10dB；

低音提高、衰减系数：±10dB；

功能损耗：3500W；

关机功能损耗：<3W；

输出方法：4~16 定阻输出、70V/100V均匀输出；

维护电源电路：交流电输出、负载、逆相、过流保护电源电路；

工作温度：-20℃~60℃；

空气相对湿度：20%~80%空气湿度；

电源插头：(3*1.0Mm)*1.5C（规范）；

键入开关电源：AC380V/50Hz-60Hz

维护：AC FUSE*T5A*1；

规格：482（宽）*383（深/含门拉手）*88（高）mm

安装方式：机架式安装；

净重：18kg；