

闭孔型聚乙烯塑料泡沫板型号

产品名称	闭孔型聚乙烯塑料泡沫板型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	650.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

高密度聚乙烯闭孔泡沫板且L600型的密度比L1100型大，硬度高，不易变形，更容易填缝施工。因此L600经常用于水池大坝等承压较大的项目使用，L1100型则可应用于一般的蓄水池、地下室填缝。在使用过程中，聚乙烯泡沫板也是非常方便的，鉴于其材质的原因，非常容易切割，可以根据缝隙的深度等条件切割成理想的长度和宽度，这比以往用沥青木板要方便很多。L600型聚乙烯闭孔泡沫板相比L1100型虽然性能上有很大提升，质量更好，但是其市面价格比L1100型要高很多，一般L600的价格是L1100的2倍以上，L600型的颜色比较黑，而L1100型的表面发灰色。其次，仔细看泡沫板表面的闭孔结构，L600型可以明显的看到闭孔结构，而L1100相对来说表面比较平滑

过添加阻燃剂提高河南泡沫板的阻燃性，以延缓燃烧阻烟甚至使着火部位自熄。也可采用含阻燃元素的多元醇(即反应型阻燃剂为泡沫原料。河南泡沫板阻燃剂必须具有以下一种或数种功能能在着火温度或接近着火温度下吸热分解成不可燃物质;能与泡沫燃烧产物反应生成不易燃物质;可分解出能终止河南泡沫板自由基氧化反应的物质。

泡沫板正常的要求是保温隔热好，抗压强度高。但这是相互矛盾的。抗压强度高，产品容重大，要求发泡倍率低，保温隔热性能下降；保温隔热性好，发泡倍率高，泡沫板容重轻，抗压强度下降；二者之间恰当的关系，是产品性能的关键；泡沫板发泡倍率高，而又抗压强度好才是理想的产品。即泡沫板容重越轻，抗压强度又高，才是好的产品。那么是不是越轻的越好呢？答案是否定的。发泡过轻，产品抗压

强度下降。要想实现保温隔热，泡沫板只有合适的发泡才能够起到保温隔热的效果，泡孔的结构均匀性决定着产品的性能。

泡沫板坚韧耐用防腐性好不易撕破，它还具有环保可循环利用的产品优势。因为它是利用千万个密封气泡来增加它的坚韧性，与此同时它的抗震效果明显比传统的好很多。泡沫包装的原材料简单，加工也简单，所以市面上的定价比较合理，满足了人们的需求，可谓是做到了真正意义上的。

高密度聚乙烯保温管的耐温度数

- 1、外表高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状；
- 2、性状产品，、无味；
- 3、密度在0.940~0.976 g/cm³范围内；
- 4、结晶度为80%~90%,软化点为125~135 ，使用温度可达100 ；
- 5、熔化温度120~160 。

通过高密度聚乙烯保温管的基本性质参数可以看出，高密度聚乙烯外护管聚氨酯保温管适用于输送介质温度不高于120度，偶然峰值温度不高于140度。

在需求量急剧上涨的情况下，聚氨酯夹芯板的工厂化生产线生产，除了方便控制质量。更为其带来了良好的经济性和竞争性。绝的抗腐蚀性泡沫玻璃板价格不高，而且它的闭孔结构和使用的面材。使其具有更优越的耐空气和耐水气性能，并且它在成型时就可制成镶嵌连接结构，易于后装配，它不需要额外的绝缘层防潮，省去了许多铺设绝缘层的麻烦，这些性能都是其他绝缘材料所无法同时具备的，以上五个优点就是人们选择使用此种材料的原因所在，外墙施工泡沫玻璃保温板粘贴时应、均匀挤压砂浆层；为了板面的平整度，应随时用一根长度不小于2m的靠尺进行压平操作，板应横向铺贴