

钢木实验边台、钢木中央台

产品名称	钢木实验边台、钢木中央台
公司名称	西安博斯诺实验室设备有限公司
价格	900.00/米
规格参数	
公司地址	灞桥区半引路十里锦绣二期19号楼2单元1903室
联系电话	029-83332644 15609257570

产品详情

外观尺寸 边台L*D750*H800\850mm中台L*D1500*H800\850mm

钢架

主框架、横梁38.5*58.5*1.2厚钢管（默认1.2mm厚钢管）。下托料20*40*1.2mm厚钢管，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，耐腐蚀，防酸碱。下托件10mm大不锈钢螺杆。地脚12mm大不锈钢螺杆底部工程塑料，防水，防腐蚀，承重性好。

木柜

柜体板材采用E1级18mm三聚氰胺饰面板，进口热熔胶加上海兄奕PVC封边条封边。五金件采用三合一连接件连接，轨道、铰链采用DTC品牌，门拉手采用铝合金U型拉手及一字拉手。

台面

实芯理化板尺寸一般为1550*3050mm，1550*3660mm的限制，常规边台以750mm宽为宜，中央台以1500mm宽为宜，长度3000mm以内超过3000mm的要注意切分。

考虑到室内装修时有凸出的脚线，设计实验台时，四周均需出沿一般各为30mm为宜。台面贴边时装上20mm宽的边条，使台面扣在钢架上。

实验台高度

实验台高度一般为800mm，南方地区有时要求高800/850mm，北方地区有时要求高850/900mm。

台面贴边

独立实验台一般台面贴三边，有转角台的一般靠转角台处不贴边，具体可根据需求来。

转角台面

转角台分为独立转角台和连体转角台台面共用，常规转角台面尺寸1000*1000*750mm，边台宽度不同则转角台面也会随之变动。转角台面一般斜角贴边。

实验台设计

实验台柜体设计，建议用户让实验台留出坐人的空位或电脑键盘架位，就算目前用不上以后有可能会用上。这样不但设计更人性化，还有利于多采用标准柜体，可以把多余的尺寸留到空档内，同时可节省材料。