

霍克蓄电池NP65-12/12V65AH免维护蓄电池机房蓄电池

产品名称	霍克蓄电池NP65-12/12V65AH免维护蓄电池机房蓄电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:霍克 型号:NP65-12 产地:广东
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

霍克能源集团是世界上先进的电池制造商之一。霍克能源集团的办事机构遍布全世界，位于深圳的办事处为中国的用户提供最直接的、最专业的售后服务。霍克SuperSafe T&TE系列阀控式密封铅酸蓄电池采用可靠的AGM技术生产，融合了霍克100多年的蓄电池研究、生产经验，在蓄电池系统可靠性、安全性和高效性方面得到全面的提升，基于应用和环保的设计理念使T&TE系列电池在安装地点和安装方式上有了最大的灵活性，能够给系统集成商或者最终用户提供最优的解决方案，因此霍克SuperSafe T&TE系列电池在全球范围的通信、电力、石化、冶金、金融中心、数据中心、地铁、会展以及新能源等领域得到了广泛的应用。 电池规格

单体电压 12V

C10容量从100AH~3000AH 环境温度：-10 ~ 45

浮充电压：2.25-2.29V@

遵循的国际标准：

Bs6290 Part4 Bs5750 Part1 I
EC60896-2 ISO9001 IMDG&OICA

主要国际用户

British Telecom Cable &
Wireless Bell / AT&T Northern
Telecom Ericsson

Spanish PTT of Defence Technologies
British Railways National Power
Ministry Lucent
Nokia
China
Telecon China Mobile
China
Netcom 技术参数

型号

单体电压(V)

额定容量 (AH) C10 , 25

标准尺寸 (mm)

重量(kg)

极柱

内阻 (m)

终压1.80

终压 1.75

长

宽

高

2T100

2

100

101

170

72

205

5.6

M8

0.80

2T150

150

152

172

102

8.0

0.70

2T200

200

202

110

365

14.0

0.65

2T300

320

323

195

208

260

24.8

0.60

2T400

400

404

26.2

2T500

500

505

242

30.5

0.55

2T600

600

606

300

175

37.0

0.52

2T800

800

809

410

50.0

2T1000

1000

1011

475

62.0

0.50

2T1200

1200

1213

76.0

0.45

2T1500

1500

1516

400

350

340

96.0

0.42

2T1800

1800

1819

382

105.0

0.40

2T2000

2000

2022

490

345

127.0

0.35

2T2500

2500

2527

140.0

0.32

2T3000

3000

3032

710

193.0

0.30

电池曲线图电池内部构造及特点： 1. 铜质极柱

带螺纹的内嵌式铜质极柱，能承受大电流通过；安装更方便、更可靠。 2.

极柱密封 采用霍克专利的长寿命压力环管密封技术，利用机械压力来达到密封的目的，彻底解决极柱漏液问题。 3. 壳盖密封 相同阻燃ABS材料的电池壳和电池

盖通过卡槽联接，再用热熔密封技术使壳和盖完全熔为一体，接口可承受整个电池重量，完全杜绝漏液。

4. 阻燃ABS外壳 阻燃等级为UL94-V0级增强型ABS外壳，结合瓦楞状加强筋设计，强度高，散热好。 5.

安全阀 霍克专利安全阀带有防火阻燃件，外部明火不会引爆电池内气体；开启闭合灵敏，一致性好。 6. 正、负极板 采用铅-钙-锡多元合金，含钙量严格控制在0.08%

，有效地减小自放电，同时不降低氢的析出电位，保证最佳的气体复合率；锡的含量严格控制在0.8%，有效减缓正极板腐蚀，并具有良好的深循环性能； 7. 玻璃纤维 由硼酸盐制成的

微孔玻璃纤维，阻值极低，对硫酸和高温有着极佳的抵抗力；孔率达92%以上，电解液充分吸收在其中，使电池处于贫液状态。