POM FM090

产品名称	POM FM090
公司名称	上海文勤塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台塑钢 型号:FM090 产地:台塑钢
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	15000223138

产品详情

POM FM090 台湾丽钢工业股份有限公司 特性：标准流动性、低模垢
用途：扣具按扣、管件及五金、齿轮、电子零件、汽车零件、家庭电器、轴承、其他射出零件。
原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率 23°C水中 ASTM D-570 0.22 % 物理性能 比重 --- ASTM D-792 1.41 --- 机械性能 硬度 --- ASTM D-785 80 M刻度 ROCKWELL --- --- 115 R刻度 抗折强度 --- ASTM D-790 950 kgf/cm2 抗折弹性系数 --- --- 26000 --- 拉伸强度 降伏点 ASTM D-638 620 kgf/cm2 延伸率 断裂点 --- 60 % 压缩强度 1%变形 ASTM D-695 320 kgf/cm2 压缩强度 10%变形 --- 1100 --- 冲击强度 凹侧23°C50%RH ASTM D-256 6.5 kgfcm/cm 加工性能 成型收缩率 3mm,4in圆盘 --- 1.8-2.2 % 热 性 能 耐热性 --- UL 94 HB ---