

山东养殖料塔生产厂家直销

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 山东养殖料塔生产厂家直销 |
| 公司名称 | 青州市金牧机械设备有限公司 |
| 价格 | 2500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金牧机械 型号:加工定制 地址:山东 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市青州市经济开发区益都西路外贸大厦1601室 |
| 联系电话 | 17515200698 |

产品详情

金牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来金牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备：风机、湿帘、热风炉等金牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务

我公司主要经营料塔，料槽，料线、风机，水帘

山东养殖料塔生产厂家直销

料塔使用的操作步骤

一步是用饲料来填充料仓，然后启动进料的马达，手动将饲料倒入料斗中，然后马达驱动螺杆将饲料吸入料仓，料仓中的料位由控制箱上的“料仓已满警报”和“料仓不足警报”指示。当筒仓中的进料不足时，“筒仓不足警报”指示灯会闪烁，并且会发出警报声，提醒工人添加饲料。筒仓已满时，“筒仓已满警报”指示灯始终亮起，提醒停止向筒仓中添加饲料。

第二步，按“手动/自动模式”按钮，红色指示灯将亮起，机械就将进入手动模式，传感器将检测到波谷信号而停止运行。

第三步，按下“电动机启动/停止”按钮，红色指示灯亮起，电动机启动，并且驱动刮刀开始进料，料仓的进料速度与阀门的开度、进料管的距离和进料管的倾斜角度有关。

第四步是调整筒仓下的阀门，主料仓下有两个调节管，首先是调节两个塑料开关以改变进料管线的进料量。同时打开两个塑料开关，以增加输送量，并向下拉以减小输送量。二是调整不锈钢阀门，改变管道的输送能力。向内推不锈钢阀以减少输送量，向外推不锈钢阀以增加输送量。

第五步，按下“电动机启动/停止”按钮，红色指示灯熄灭，电动机停止工作。

第六步，按下“手动/自动模式”按钮，红色指示灯熄灭，它将进入自动模式。此时，传感器检测到料槽里料位的信号，实现进料的自动控制。

第七步，当“筒仓已满报警”和“筒仓不足报警”指示灯同时闪烁时，电源控制箱异常，输送电机自动停止工作。这种情况相对罕见，通常是由于异常情况引起的，例如弹簧掉落、链条断开、电机卡塞等，应先切断电源，然后打开电源控制箱，然后在故障排除后打开电源。

山东养殖料塔生产厂家直销

当系统正常运行时，运行机械并不太复杂，用户只需要两个步骤 一步是用饲料填充料仓。步骤2是按下“手动/自动模式”按钮进入自动模式。当“筒仓短缺警报”发出警报时，用户只需要向筒仓中添加饲料即可。

料塔的承重能力为几吨到几十吨，这种承载能力本身就表明了料塔的材料需要具有一定的韧性和强度，否则不能承受几十吨的重量，料塔的表面也可以承受烈日，不会因温度而对饲料质量产生不利影响，这种材料决定了进料塔的价格。

镀锌板料塔使用很频繁，有时候不间断的使用，长期运行的料塔，容易造成零件散动，镀锌板料塔达不到及时清理，所以每日使用过程中都有检查一次料塔设备，看看是否有一些隐患问题，及时解决问题，每周对使用的设备要进行保养和维修，以减缓设备的磨损，及时发现和处理设备运行中出现的异常现象，避免意外事故发生，提高设备的利用率，提养殖经济效益。

对于我们的镀锌板料塔优势有哪些您必须知道的：料塔漏斗：料塔的底部漏斗按照倾斜角度，可有三种可供选择：45度的用于干饲料的输送;60度的用于可平滑流动的谷物的输送。原材料均采用国内大型钢厂家生产的镀锌层含量275g的镀锌，镀锌料塔所有螺丝均采用高强度镀锌钢螺栓，支腿、扶手、组件均采用高强度1000度热镀锌，具有防腐蚀

山东养殖料塔生产厂家直销