

罗源p型橡胶止水带 阀门水封 止水橡皮 规格俱全

产品名称	罗源p型橡胶止水带 阀门水封 止水橡皮 规格俱全
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	65.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

罗源p型橡胶止水带 阀门水封 止水橡皮 规格俱全

闸门水封简介：

闸门水封又称p型橡胶止水带，P型橡胶止水带在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防止建筑构造的漏水、渗水减震缓冲作用的止水带产品。所以在止水带查找和混凝土浇捣过程中，应注意查找方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，影响止水效果。P型闸门水封腾达公司有各种规格型号腾达公司按客户要求加工生产主要产品如下：

一：水电工程系列：橡胶水封。闸门水封。止水橡皮、止水橡胶、P型水封、P型止水带、闸门止水带。水轮机机组配件，橡胶空气围带、平板密封、主轴密封、入型、L型、U型等水电机组橡胶密封件。SF66 74.SF6574.SF6474等防100号防50号P60.P45.P50等P型、双P型、普通纯胶水封、加帆布水封，无节型聚四氟乙烯复合水封，L型、山型、W型、方头水封、叠梁门、弧门水封，排砂孔密封，止水橡皮等。

P型橡胶止水带执行标准：

橡胶止水带的生产完全采用GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。橡胶止水带技术标准填充沥青膏是图纸要求的，防水效果是主要看浇筑效果的651型止水带执行标准。

我公司生产的橡胶止水带均按国标GB18173.2-2000组织生产，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。

我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十

字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

P型橡胶止水带适用范围：

本产品主要应用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇注时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法来解决，它既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

温馨提示：橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有机溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - +30 ，相对湿度40% - 80%。

以上资料仅供参考。