

超高分子量聚乙烯过滤器材专用粉料

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 超高分子量聚乙烯过滤器材专用粉料 |
| 公司名称 | 淄博创禧经贸有限公司 |
| 价格 | 17000.00/吨 |
| 规格参数 | 牌号:CX-002 厂家(产地):淄博 类型:高密度聚乙烯 |
| 公司地址 | 中国 山东 淄博市 临淄区牛山路康平商贸城A1-3-302 |
| 联系电话 | 86 0533 7369768/7369758 13969340777 |

产品详情

| | | | |
|----|--------|--------|------|
| 牌号 | CX-002 | 厂家(产地) | 淄博 |
| 类型 | 高密度聚乙烯 | 用途级别 | 过滤器材 |

超高分子量聚乙烯过滤器材专用料 (uhmw-pe) 是乙烯等烯烃单体通过淤浆聚合工艺制备的高密度聚乙烯, 其粘均分子量大于150万, 产品外观为白色粉末, 本产品是针对超高分子量聚乙烯过滤器材生产厂家的加工要求生产制作的, 其特点为: 分子量均衡: 250万-300万, 粒度均匀 (20目-60目), 自润滑性能优良, 不结垢, 耐冲击, 耐磨性能高, 制品过滤效果优良, 可根据不同的工艺条件加工成用途不同的过滤器材产品, 是厂家生产过滤器材的理想产品。

质量指标:

| 序号 | 项目 | cx-002 |
|----|----------------------------|----------|
| 1 | 粘均分子量, x10 ⁴ | 250-300 |
| 2 | 表观密度, g/cm ³ | 大于等于0.35 |
| 3 | 挥发份, (m/m)% | 小于等于0.15 |
| 4 | 颗粒度, (通过60目)% | 99% |
| 5 | 拉伸屈服强度, mpa | 大于等于20 |
| 6 | 断裂伸长率, % | 大于等于350 |
| 7 | 悬臂梁冲击强度, kj/m ² | 不断裂 |
| 8 | 热变形温度, 摄氏度 | 大于等于80 |

包装及贮存:

产品外包装用塑编袋, 内包装用聚乙烯袋, 双层包装, 每袋净含量25kg, 本产品为非危险品, 应贮存于通风, 干燥处, 防晒, 防潮。

