

永泰L70闸门水封 p型止水带 止水橡皮 经销商批发

产品名称	永泰L70闸门水封 p型止水带 止水橡皮 经销商批发
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	63.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

永泰L70闸门水封 p型止水带 止水橡皮 经销商批发

P型橡胶止水带简介：

P型橡胶止水带主要用于水利工程中泄洪闸门，水电闸门等水道密封闸门机构缝隙的止水作用，结构一般像英文字母P，所以叫P型止水带，也叫闸门水封；俗称止水橡皮或者止水橡胶。

永泰L70闸门水封 p型止水带 止水橡皮 经销商批发

闸门水封p型止水带的安装：

闸门水封p型止水带的关键在于位置正确，闸门水封p型止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为闸门水封p型止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带极易拉断。

闸门水封p型止水带施工指南：

在水平施工分缝与竖向分缝的交界处，按测量放样好的闸门水封p型止水带中心标高安置钢边中埋式橡胶止水带的十字接头。拉尺测量2个十字接头之间安装直线段中埋式橡胶止水带的距离，记录距离供内业资料整理时与图纸闸门水封p型止水带所需用量作比较。考虑搭接长度裁剪直线段钢边橡胶止水带。

按闸门水封p型止水带熔接方法连接直线段和十字接头，形成完整闭合的施工缝止水圈用钢筋短料与主体钢筋焊接将闸门水封p型止水带固定在施工缝处，并限制其三个方向的自由度。

闸门水封p型止水带搭接长度：

1. 粘接前，先用刀将闸门水封p型止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
2. 设置闸门水封p型止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。
3. 在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，使程度减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
4. 门水封p型止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。闸门水封p型止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的“搭接”。

闸门水封p型止水带分为两类：

I类闸门水封：橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。