

西门子北京中国授权代理商

产品名称	西门子北京中国授权代理商
公司名称	上海枫暨工业自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1610室
联系电话	18616323903 18616323903

产品详情

概述

上海枫暨工业自动化设备有限公司是德国SIEMENS中国授权代理商，赤峰西门子S7-300代理商公司主要从事工业自动化产品的集成,销售与维修。致力于为您提供在机械、化工、水泥、电力、环保等领域的电气及自动化技术的完整解决方案，包括自动化产品及系统、工程项目执行及管理、主要过程控制领域技术支持，武汉西门子MM420/430/440变频器授权代理商以及***的售后服务、培训等。

西门子PLC代理商、西门子S7-300代理商、西门子上海PLC总代理、西门子S7-300PLC总代理、西门子S7-300上海一级代理商、西门子PLC全国总代理、西门子PLC中国一级代理。西门子授权总代理商，西门子中国授权总代理商，西门子一级供应商，西门子一级经销商，西门子电缆授权代理商，

上海枫暨工业自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、矢志创新、追求***”的工作方针，致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成、销售，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海枫暨有限公司公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长，为广大用户提供了SIEMENS的***技术及自动控制的***解决方案。

西门子中国一级代理商 西门子一级代理商 西门子电缆一级代理商 西门子PLC一级代理商

可用于 SINAMICS S120，S150，G130 和 G150 装置，需要安全制动适配器 SBA，以通过符合 IEC 的安全制动控制 (SBC) 安全功能安全控制电机抱闸。

安全制动适配器适用于 230 V AC 制动控制电压。

它可作为 SINAMICS S120 变频调速装置的附件来订购，也可用于 SINAMICS G130 变频调速装置。

对于 SINAMICS S120 变频调速柜和 SINAMICS S150 或 G150 变频调速柜，可通过选件（选件K88）订购。

注：

该 SBA 已获准在 IEC 区域中使用。根据要求，可提供通过 UL 认证的安全制动适配器。该 UL 认证对 1.5 A 的大允许电流消耗（电感）有效。

设计

安全制动适配器 SBA 具有以下接口：

1 个用于将电缆连接至变频装置/逆变柜的接口

1 个外部 230 V AC 电源接口

1 个用于连接电机抱闸的接口

1 个用于快速断电的接口

SINUMERIK – 一个数控系统，多种可能性

SINUMERIK 是一种坚固的集成系统，它提供了标准化的解决方案，确保了极高的投资安全。它的主要特点是具有统一的编程与操作外观，以及高度的人员和机器安全性。用于编程与操作的智能功能展示了其极高的技术能力。

在任何应用中运用自如

不管是在航空或汽车工业中使用，还是在工具与模具制造或是在传统车间生产中使用：SINUMERIK

可以满足所有技术要求 – 从定制化生产一直到大批量生产。

SINUMERIK – 优势一览：

通过以太网、PROFINET 和 PROFIBUS 通讯的分布式、简化系统结构

硬件和软件可以扩展

新用户界面 SINUMERIK Operate 功能强大，使用方便。

用户界面、数控系统或 PLC 的开放性

通过 直到部件级的诊断

自动识别驱动站（即插即用），调试迅速

SINUMERIK Safety Integrated 的安全功能提供了人员和机器保护

SINUMERIK 802D sl – 适用于标准机床的数控系统

紧凑和经济型面板 CNC

可进行车削、铣削和磨削

多达 4 个轴+1主轴或3个轴 + 2个主轴 加上 1PLC 辅助轴

SINUMERIK 840Di sl – 基于 PC 的替代方案

基于 PC 的替代解决方案，可满足苛刻要求

对于所有技术来说通用

多达 20 个轴/主轴

SINUMERIK 840D sl – 开放而灵活

带有 SINAMICS S120 变频器的模块化、可扩展通用控制器

多达 31 个轴/主轴

设计 PM230 电源模块 – 0.37 kW 到 75 kW (0.5 hp 到 101 hp)，IP20 防护等级

PM230 电源模块，防护等级 IP20，标准型，框架型号 FSA 到 FSF (带控制单元和操作面板)

PM230 电源模块，防护等级 IP20，穿通型，框架型号 FSA 到 FSC (带控制单元和操作面板)

PM230 电源模块适用于采用泵、风机和压缩机等具有平方特性的设备的应用。这些电源模块没有集成的制动斩波器 (单象限应用)。

PM230

电源模块仅生成较低电源谐波和视在功率损耗。除了与电能相关的优点外，还会减轻对环境的影响。

电源谐波显著降低。

RSCE > 250 时，保持 EN、EN 和 IEC 的限值。RSCE > 250 保持。RSCE 是短路功率 $SK_{line}/Sinverter$ （根据 EN、EN 和 EN），对于三相设备，它与 RSC（根据 IEC）相同。

不需要使用附加组件（如进线电抗器），从而不能使用这些组件。因此，可通过低外形尺寸来实现节省空间的设计。

有功功率成分很高，即对于相同的驱动功率，设备消耗的电流较小。因此，可以使用较短的供电电缆。

框架型号为 FSA 到 FSF 且防护等级为 IP20 的 PM230 标准型电源模块配有集成式 A

级进线滤波器，适用于符合类别 C2 以及 EN 61800 3 的装置，或者可不带集成式进线滤波器。

框架型号为 FSA 到 FSF 且防护等级为 IP20 的 PM230 标准型电源模块配有集成式 A

级进线滤波器，适用于符合类别 C2 以及 EN618003 的装置，或者可不带集成式进线滤波器。

为了保持 EMC 类别 C2 (进线滤波器 A) 或 C1 表 14 (进线滤波器

B, 传导), 变频器与电机之间的允许屏蔽电缆长度限制为长 25m (82.03ft)。

变频器和电机之间的允许电缆长度的不同而受到限制。如果为 PM230

连接了输出电抗器, 那么可以使用更长的电缆 (请参见“负载侧功率组件”部分)。

支持的进线系统配置为带接地中性电的对称系统。

PM230 电源模块不支持带故障安全集成功能的控制单元。可借助于外部分断装置来实现安全功能。

带 A 级或 B 级集成式滤波器的 PM230 电源模块 (防护等级 IP55/UL Type 12, 0.37 kW 到 90

kW) 是用于泵、风机和压缩机的 SINAMICS G120P 的集成组件。详细信息, 请参见产品目录 D 35。

提供了屏蔽板和屏蔽连接套件。这些部件可在连接和安装控制单元和电源模块时使用, 可确保符合 EMC

指南。详细信息, 请参见“附加系统组件”部分中的“控制单元和电源模块的屏蔽连接套件和屏蔽板”

。

PM240-2 电源模块 – 0.55 kW ... 132 kW (0.74 hp 到 177 hp), 防护等级 IP20