

黄冈建筑工程竣工验收材料复检单位怎么联系？

产品名称	黄冈建筑工程竣工验收材料复检单位怎么联系？
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:湖北精量 报告:一式两份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

黄冈建筑工程竣工验收材料复检单位怎么联系？对于建设工程中的质量检测而言，所取样品及现场布点的代表性及规范程度直接影响检测结果的准确性与代表性。在目前大多数的工地里面，材料送检时，送检的材料试样。

黄冈施工材料样品送样要求

1， 钢筋原材：每一规格送两根50cm，两根30cm

2， 盘条：每一规格送一根50cm，两根30cm

3， 钢筋焊接：

对焊（每一规格送三根50cm，三根30cm）30cm的要磨平

电弧焊（每一规格送三根50cm，）单面焊大于22的钢筋长度大于50cm小于60cm

电渣压力焊（每一规格送三根50cm）

气压焊（每一规格送三根50cm，三根30cm）

4， 钢筋连接；滚轧直螺纹接头，每一规格送三根，长度不超过55cm

注明机械连接属于几级带肋钢筋套筒挤压接头，每一规格送三根，长度不超过55cm，大于22的钢筋长度大于50cm小于55cm。

5， 钢管： $\phi 48 \times 3.5$ （注明钢管所用钢材的牌号和壁厚，牌号有Q195，Q215，Q235，Q295，Q345等）注

明钢管是属于低压流体输送焊接钢管（送样一根60cm，一根80cm）或直缝电焊钢管（送样二根60cm，一根80cm）（带钢管，扣件质保书）

6，扣件：直角扣件16只，旋转扣件8只，对接扣件8只）（注明新扣件）

7，烧结粘土砖：10块（一切二用纯水泥粘和，上下两面用纯水泥摸平，要干）

8，烧结多孔砖：10块（上下两面用纯水泥摸平，孔中灌水泥浆，要干）混凝土多孔砖和混凝土普通砖的做法和烧结多孔砖一样做法

9，混凝土小型空心砌块：5块，（上下两面用纯水泥摸平，要干）

10，蒸压加气混凝土砌块：9块，mm，带质保书

11，砂浆配合比：水泥10kg，砂10kg，石灰膏5kg

12，混凝土配合比：水泥40kg，砂60kg，碎石90kg（注明坍落度）

13，水泥：从20个不同抽样单位中共抽取12kg

14，砂分析：10kg，石分析：40kg

15，混凝土试块：每组3块。砂浆试块：每组6块。混凝土抗渗：每祖块

16，门窗：同一规格，型号3樘，要有外框，出水孔，胶要干。

17，铝合金型材：同一规格型号50cm长两根要抽样（一般4—8根）提供型材截面图

18，PVC型材：30cm长10根，1m长3根，角件5个，每个角长至少40cm，三种要同一规格（主要提供外框材料）提供型材横截面长和宽，每米质量值。附带型材性能

A，型材横截面ZZ/轴地 惯性矩

B，临界线AA/与中型轴ZZ/轴的距离（由委托单位联系生产厂家技术科）

19，PVC管材：8根60cm

20，PVC管件：8只

21，电线：送样品为一卷，应有产品合格证，包括生产厂家，生产日期，型号规格，检测标准等（带质保书）[检测内容：印刷标志，线芯直径，绝缘厚度，绝缘薄点厚度，绝缘层平均外径，20 环境下导体电阻，耐压试验，70 环境下绝缘电阻，绝缘机械性能试验]

22，建筑用绝缘电工套管：同一规格型号9 根1米（带质保书）

23，开关，插座，断路器：同一规格型号每批各4只（带质保书）

某些工程中标单位在签定合同前就和业主确定的部分材料需要进行封样板，随着工程的开展，其他材料陆续和监理、业主与设计进行材料确认然后封样板。

1、所有主要材料都需要封样板。

2、要封样的材料不一定都在投标文件中列明清单，随着工程的开展，可以临时增加。

一般封样都是业主要求；业主随时都可以增加。

材料复试：沙、石、混凝土等在相应的规范中列出。如《建筑用砂》、《混凝土强度检验评定标准》等。

黄冈PVC、PPR管在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中列出。钢筋、钢筋焊接等在《高层建筑混凝土结构技术规程》和《钢筋连接技术规程》中列出。