

丹东室内电动液压篮球架,新国标篮球架,篮球架安装,

产品名称	丹东室内电动液压篮球架,新国标篮球架,篮球架安装,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	3200.00/付
规格参数	品牌:达创 型号:DC-34 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

室内电动液压篮球架设备时应当心翼翼，避免伤人，箱体兰架设备次序，箱体，立柱，探臂，后拉杆，篮板，篮筐，上拉杆，下拉杆，加配重，篮板设备时五个衔接点定要在一个平面上，五点受力要均匀，探臂，兰板，兰圈要成一线，探臂，兰圈制止与玻璃兰板相触摸。设备前，对照篮球架要部件明细，把包装悉数撤除，移动篮球架将篮球架箱体放置在距球场端线外边1米的球场中间线上，再进行其他的操作。在设备的时分定要留心，为了避免风险发作，作业半径内不能够让白叟，小孩接近，一般的篮球架的设备次序都是这样的，要是立柱和伸臂，后拉杆然后在上篮板-篮筐-上拉杆-下拉杆，加配重。新国标篮球架

篮球架立柱的设备，将立柱放置箱体上，用4根M16×40的六角螺栓，绷簧垫，加大平垫将立柱装配下端与箱体衔接，拧上螺丝，水平打好后再拧紧。横臂的设备，将箱体后边向上抬起约1米左右，箱体上的立柱和箱体前倾定视点，把伸臂放在立柱的上端对准螺孔，用平垫，螺栓固定，上螺丝拧紧，后拉杆(方操控大三角架篮球架厂家)与探臂用螺丝衔接锁紧。篮球板设备，两人一同将篮球板抬起，一人上圈，当螺丝穿过篮圈铁板孔与探臂孔后，应立即把螺母拧上，上拉杆(长杆)，下拉杆(短杆)与探臂用螺丝衔接拧紧横臂衔接，打好篮球板笔直水平，旋转拉杆并与篮球板衔接，终究锁紧螺。室内电动液压篮球架

调试篮板下沿平行度拧松篮圈组合与伸臂的衔接螺栓，将篮板调平，一同将篮圈调平，将其拧紧，然后调理后拉杆的调理螺栓直至篮圈的上沿与地平面的笔直度为3050MM，篮板笔直度篮板与场所平面笔直度的调整：松开上撑竿杆与篮板耳子的衔接螺栓，调理上拉杆上端的篮板调整螺栓，直至篮板平面与场所笔直，然后拧紧螺栓。丹东室内电动液压篮球架,新国标篮球架,篮球架安装,