

# 奥上铭RS485通讯带灯开关量输入模块数据采集带地址支持modbus

产品名称	奥上铭RS485通讯带灯开关量输入模块数据采集带地址支持modbus
公司名称	佛山市奥上铭科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥上铭 产地:广东 佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村联和大道2号B座三楼308室（住所申报）（注册地址）
联系电话	18925910554

## 产品详情

### 3：开关量输入参数

输入方式：兼容NPN/PNP

触发电压：直流3.3V / 5V / 12V / 24V可选

输入隔离：支持(隔离电压  $\pm$  1500V)

输入指示灯：有

### 4：供电要求参数（参考值）

工作电压：默认24V；12V(备注可选)

极限电压：24V(18~30V) / 12V(10~15V)

电流要求：继电器输出型 0.2A(4路全触发)

0.95A(32路全触发)

晶体管输出型 0.5A(16路全触发)

纯输入模块 0.3A(32路全触发)

反接保护： 所有产品均支持

## 5：通讯电路参数

是否隔离： 全隔离

隔离电压：  $\pm 1500V$

通讯协议： Modbus-RTU

波特率： 1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200 BPS

数据格式： 1个起始位 8个数据位 奇偶校验 1个停止位或2个停止位

大节点数： 32个模块共用总线

大传输距离： >1000米(双绞线)

屏蔽端子： 支持