

## 嘉峪关EPDM塑胶面层，嘉峪关EPDM塑胶场地

产品名称	嘉峪关EPDM塑胶面层，嘉峪关EPDM塑胶场地
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 嘉峪关EPDM塑胶面层，嘉峪关EPDM塑胶场地

#### EPDM彩色颗粒塑胶地面工程施工针对施工技术规定

- 1、表层预备处理：在符合规定的基本上，要先清理表层，不可以存有一切脏物、灰尘、水(包含图片水印)、油迹等。清理后在基本上匀称擦抹底胶(将油漆稀释剂：强力胶按3-4：1的占比搅拌)，提高其与路面的粘合作用能力，防止造成不能挽留的不良影响。
- 2、工程施工前务必做中样实验留意下列难题
  - 1)原材料的应用状况，如料比、原材料干固时间是是一切正常。
  - 2)二十四小时后观查是不是有失养状况及其粘合性、抗压强度等特性是不是做到规定。
- 3、工前的准备工作(手工制作)：原材料、专用工具机器设备(定夺、碾子、皂水、车、耙、电烫子，搅拌器等)、辅材及金属催化剂提前准备。
- 4、EPDM彩色颗粒塑胶地面工程施工(手工制作)：将料按占比搅拌后，倒进场所内铺筑，用电烫子加温(气炉加温)或沾皂水后的定夺拍实，拍平接缝处，维持总体整平。
- 5、场所薄厚规定为黑颗粒物7mm，EPDM彩色颗粒薄厚为2mm。

## 6、工程施工常见问题(手工制作)

- 1)工程施工温度15-35 ，温度过高或过低，危害工程施工。
- 2)应用的铺筑专用工具(别名镬刀或推刀)。
- 3)错料拌和一定要充足匀称。
- 4)每一批料必须对接好，不然对接不太好会有缝。
- 5)压边时一定要齐整。
- 6)一定要严苛依照占比开展调料。底胶基础垫层pvc颗粒：强力胶=8：1;金属催化剂一般不用加，如工作温度小于10 时，可适度添加5-10‰。
- 7)EPDM彩色颗粒塑胶场地搞好后，查验清除场所留有的余物，使全部场所美观大方。