

## 阻波石模具原料选择

产品名称	阻波石模具原料选择
公司名称	保定卓亿模具制造有限公司
价格	360.00/套
规格参数	尺寸:常规
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房 (注册地址)
联系电话	0312-5098363 18034028000

## 产品详情

阻波石模具的原料选择上会选择使用钢板制作模具，但是对模具钢板的厚度选择上存在着一定的争议，有的工程负责人想要减少工程的生产成本会选择减少模具钢板的厚度，不建议模具钢板的厚度过薄，因为模具钢板的厚度一旦过薄，在多次注入大量混凝土之后不能很好的承受住来自混凝土的压力，因为阻波石的体积都是很大的，所以制作的过程中会在模具中注入大量的混凝土，一旦在多次使用之后就不能承受住来自混凝土的压力，很容易出现模具变形、模具中混凝土溢出现象出现，所以对模具钢板厚度选择上一定要进行合理的选择，模具的钢板厚度不要低于3毫米，因为模具虽然在制作过程中会在模具的表面焊接上一层横筋和竖筋进行一层加固，但是模具的面板过薄承受能力也是降低的，模具一旦受损，重新制作模具还需要花费大量的时间，一旦工期紧张就会造成很多不必要的损失，还不如开始就制作钢板厚度在5毫米左右筋板在6毫米左右的阻波石模具，这样可以避免模具过薄造成的不必要的影响。