

铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆DJYVP

产品名称	铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆DJYVP
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

DJYVP铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆聚绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆。适用于室内、电缆沟、管道等要求非静电场合。

DJYVP铜芯聚绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机电缆型号名称

DJYVP	聚绝缘对绞铜线编织总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	敷设室内、电缆沟、管道等要求静电场合
DJYVP2	聚绝缘对绞铜带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVP3	聚绝缘对绞铝塑复合带总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVP2VP2	聚绝缘对绞铜带分及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVP3VP3	聚绝缘对绞铝塑复合带分及总屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆	
DJYVPR		

套软计算机电缆	
DJYVPVR	
氯护套软计算机电缆	
DJYVP2R	聚绝缘对绞铜带总聚氯护套软 计算机电缆
DJYP2VP2R	
烯护套软计算机电缆	
DJYVP3R	
护套软计算机电缆	
DJYP3VP3R	
聚氯护套软计算机电缆	
DJYVP22	
套钢带铠装计算机电缆	
并承受较大机械外力固定场合	
DJYP2V22	聚绝缘对绞铜带分聚氯护套钢 带铠装计算机电缆
DJYVP2 - 22	聚绝缘对绞铜带总聚氯护套钢
DJYP2VP2 - 22	
烯护套钢带铠装计算机电缆	
DJYP3V22	聚绝缘对绞铝塑复合带分聚氯 护套钢带铠装计算机电缆
DJYVP3 - 22	
DJYP3VP3 - 22	
聚氯护套钢带铠装计算机电缆	

DJYVP铜芯聚绝缘铜丝编织分聚氯护套电子计算机电缆交流接触器额定电压交流接触器的额定电压指交流接触器主触点的额定工作电压，应当等于负载的额定工作电压。交流接触器一般有若干个额定电压值，在技术说明书中会同时列出相应的额定电流或控制功率。通常工作电压即为额定电压，220-230V，230-240V，380-400V和400-415V等。额定电流接触器的额定电流指交流接触器主触点的额定电流值。常用的额定电流等级为9121626304050637595A；110145150175210260A；300375550100013501650A和2000A等。DJYVP铜芯聚绝缘铜丝编织分聚氯护套电子计算机电缆安装电容器的技术要求如下：为了节省安装面积，高压电容器可以分层安装于铁架上，但垂直放置层数应不多于三层，层与层之间不得装设水平层间隔板，以保证散热良好。上、中、下三层电容器的安装位置要一致，向外。安装高压电容器的铁架成一排或两排布置，排与排之间应留有巡视检查的走道，走道宽度应不小于1.5m.3) 高压电容器组的铁架必须设置铁丝网遮拦，遮拦的网孔3~4cm²为宜。高压电容器外壳之间的距离，一般不应小于10cm；低压电容器外壳之间的距离应不小于50mm。