

# EPONT立式液压手动千斤顶 便携式千斤顶

产品名称	EPONT立式液压手动千斤顶 便携式千斤顶
公司名称	浙江亿鹏机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:油压千斤顶 型号:E0502-2 起重量:2 ( T )
公司地址	嘉兴市南湖区凤桥镇工业功能区莲花路
联系电话	0573-83143578

## 产品详情

类型	油压千斤顶	型号	E0502-2
起重量	2 ( T )	最低高度	148 ( mm )
最高高度	278 ( mm )	净重	2.2 ( kg )
适用范围	超市、建筑	结构特征	液压千斤顶

### 基本参数：

起重t	净重kg	最低高度mm	起升高度mm	调整高度mm	最高高度mm	包装尺寸mm	每箱台数
2	2.1	148	80	50	278	500x235x175	10

### 产品简介：

浙江亿鹏机械专业生产各类千斤顶，在业界拥有良好的声誉，该千斤顶应用于超市、建筑工地、汽车维护等领域中，是一种采用液压缸作为刚性顶举件的千斤顶，结构紧凑，工作平稳，构造简单、重量轻、便于携带，移动方便，故使用广泛，且本产品采用环保漆、静电喷漆，通过国家标准安全检测，使用更安全、更放心。

### 使用方法：

## 一、举升

- 1、顺时针转动千斤顶手柄，紧闭回油阀；
- 2、将千斤顶置于车辆正确的顶升部位下方，如有需要，将千斤顶上的调整，螺杆逆时针旋转直至其接触车辆；
- 3、将千斤顶手柄插入手柄套管中，上下操动手柄，直至车辆升至理想高度。

## 二、下降

- 1、卸下手柄，用手柄松开回油阀，请缓慢地逆时针方向转动手柄，松开回油阀，切勿将回油阀松开超过两圈；
- 2、车辆完全放下后，移动千斤顶，如果调整螺杆处于延升状态，则需顺时针转其直至完全脱离车辆。

警示：该千斤顶仅用于举升，千斤顶应置于坚硬的水平面上，使用前，注意在车轮前设置障碍物并制动前轮，在进入车辆下工作前应使用附加的安全支架装置，切勿超过千斤顶的载荷作业，举升任何车辆时，注意检查千斤顶的工作环境是否正常。