

汕头抛光机 八溢代替30人工 等离子抛光机

产品名称	汕头抛光机 八溢代替30人工 等离子抛光机
公司名称	东莞市八溢自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇林村社区田心41号
联系电话	15282129198

产品详情

抛光机对排风机的要求

抛光机在工作是会产生大量水蒸气、所以就得配相应的抽风机来排风，但抛光机所产生的气体里面含有大量含温度的水蒸气、同时还有很少量的氨气、就得要求抽风机有耐高温高湿和耐腐蚀的排风机才可以、不然抽风机刚刚装上去都OK、时间一久就可能出现锈掉、被腐蚀、甚至因为高湿将风机烧掉的可能、八溢自动化设备有限公司生产的抛光机都是建议客服配PP或者不锈钢离心风机、相对来说PP风机在成本上会低一些。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市八溢自动化设备有限公司

抛光机操作窗口怎样设计比较好

抛光机操作窗口主要是指操作人员站在门前的位置、主要是操作方不方便、因为操作者一天都在不断重复上挂、取挂的动作、尽量要让操作者舒适。八溢自动化设备有限公司生产的抛光机充分考虑这一点、把站操作者的部位内凹设计、让操作者尽量靠近挂架减轻劳动负担、在操作高度上满足大众化身高。如遇操作者身高较高时、可以通过调整脚杯的高度来调整一部分、身高较矮的操作者可以通过垫踏板的方式解决。

抛光机温度控制对抛光的影响

抛光机温度控制对抛光有很大的影响、温度越高、相同的产品数量电流会变小，有用来做抛光机的客户就知道、刚刚开始抛光是电流zui大、然后会慢慢回落一点，原因就是温度造成的、离子激发要么靠温度、要么靠电流、当温度越低、相应电流就越大、下抛光去的瞬间、产品是冷的这是就得靠电流来激发离子、当产品接触抛光液、产品会被抛光液的温度以及离子轰击的温度加温直到和抛光液同温度、这个时候产品离子激发一部分被温度替代、所以电流也会小一些。