

# 高原6kw柴油发电机双排气

产品名称	高原6kw柴油发电机双排气
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	9500.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7600ET-J 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 高原6kw柴油发电机双排气

静音柴油发电机组是一款比较畅销的机组，广泛应用于日常的生产生活，在购买静音柴油发电机组时相信很多客户都是在货比三家、权衡再三后才决定下单的。

我们暂不讨论各个生产厂家的优劣，仅告诉下用户选购静音柴油发电机组时为什么选择大泽动力：上海欧鲍实业有限公司十年研发生产静音柴油发电机组，所制造的机组功率稳定、性价比高，积累了丰富的生产与销售经验，客户遍布各地区。

选择欧鲍，您选择的更多的是优质的服务

型号：TO7600ET-J

#### 发电机参数

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO192F

活塞排量（ml）：499

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

#### 整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940\*530\*700

净重(kg)：160/175

当散热器装于发动机尾端，机组定位应使散热器尽可能靠近排气口，否则可能产生的热空气回流，建议散热起离出口距离为150mm。

若此发电机组不能按上述方法定位，则必须在系统中设计一条排风槽。该风槽的截面面积必须与散热器的冷却面积相等，一般可采用一条配有钢制法兰以便连接散热器及排风百叶的帆布风槽。风槽的弯头必须为完好的半径如需长流程管道，则管道的界面面积必须放大以降低散热器的背压。

空气进出口通常配置百叶窗，此时必须考虑百叶窗所占有的无效面积。柴油机冷却和燃烧所需要的大量空气通常会遭人忽视。为此，推荐进气口面积至少应为发动机散热器有效面积的两倍。