施耐德ups电源10KVA标机 机架式塔式两用机型

产品名称	施耐德ups电源10KVA标机 机架式塔式两用机型
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:APCups电源 型号:SURT10KUXICH 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

产品详情

品牌: APC

型号: SRC10000UXICH

成色: 全新

参数规范

输出

输出功率容量

8000 瓦数 / 10 kVA

大可配置功率

额定输出电压

230V

输出电压可调范围

可设置为220、230或240 输出电压

满负载效率

90.0%

输出电压失真

低于 3%

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1

其它输出电压

220, 240

波峰因数

03:01

拓朴

双转换联机

波形类型

正弦波

输出连接

(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz（自动感测）

输入端子类型

Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)

工作电压范围

160 - 280V

可调整的输入电压范围

100 - 280V

其他输入电压

大输入电流

60A

输入断路器容量

63.0 A

电池与运行时间

电池型号

没有内部电池 - 使用外部电池系统

可用电池模块插槽

1

通讯与管理

接口端口

DB-9 RS-232, SmartSlot 插槽

可用的智能插槽数量

控制面板

LED 状态显示带有负荷和电池条状图和 “ 在线 ”、“ 电池开 ”、“ 更换电池 ”、“ 过载 ” 和 “ 旁路 ” 指示器。

有声报警

市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

紧急关断

可选

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量

420 焦耳

滤波器

多级噪声滤波器，符合UL1449标准

物理指标

高

440.00 mm

宽

131.00 mm

深

633.00 mm

设备安装有效高度

3U

净重

20.50 KG

运输重量

25.50 KG

运输高度

246.00 mm

运输宽度

600.00 mm

运输长度

750.00 mm

颜色

黑色

每个运输托盘上产品数量

12.00

环境

工作环境

0 - 40 ° C

工作相对湿度

0 - 95%

操作高度

0-3000米

存储温度

-20 - 50 ° C

存储相对湿度

存储高度

0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处

55.00 dBA

在线运行发散热量

652.00 BTU/hr