RVVP22带屏蔽的聚氯乙烯绝缘-聚氯乙烯护套软电线铠装电缆

产品名称	RVVP22带屏蔽的聚氯乙烯绝缘- 聚氯乙烯护套软电线铠装电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

RVVP22带的聚氯绝缘-聚氯护套软电线铠装电缆一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆。

RVVP22带的聚氯绝缘-聚氯护套软电线铠装电缆产品名称

名称：RVVP22带的聚氯绝缘-聚氯护套软电线铠装电缆

截面积： 0.5—25mm2。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆×KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70℃。

使用温度（移动安装）：-5~ +70℃。

弯曲半径：15×电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯（PVC）混合料。

：镀锡铜丝编织，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识：≤5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

RVVP22带的聚氯绝缘-聚氯护套软电线铠装电缆参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。1常见的弹簧管式压力表有(单圈弹簧压力表)和(多圈弹簧压力表)。1电测型压力计是基于(把压力转换成各种电量)来进行压力测量的仪表。1一块压力表在现场的安装一般包括(测压点的选择)、(导压管的敷设)和(仪表本身的安装)等内容。1测量液体压力时，取压点应在(管道下部)，测量气体压力时，取压点应在(管道上方)。1测量氧气压力时，不得使用(浸油垫片)、(有机化合物垫片)；测量压力时，不得使用(铜垫片)。制作网线的时候我们一般都是直连接法，两端B类水晶头；但是特殊情况，如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法，一端按B类一端按A类。制作过程：左手拿线，线头朝外，顺序是从左到右数，右手拿插头，金属簧pian朝上插入线芯。因为它有8个铜片，我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口，而dian话线由于只需要两根，所以一般采用的是4p或者6p的水晶头，区别与网线水晶头只是大小不一样。水晶头+护套爪子=网络模块网络模块那又是什么呢？我相信每个人家里都有，但是就是没有自己动手装过，这个还是跟我们息息相关的。