

RVVP弱电线屏蔽电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | RVVP弱电线屏蔽电缆 |
| 公司名称 | 廊坊畅朗迪线缆有限公司 |
| 价格 | 3.50/米 |
| 规格参数 | 品牌:冀州 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村 |
| 联系电话 | 15733673330 13292661877 |

产品详情

RVVP弱电线电缆一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆。

RVVP弱电线电缆产品名称

名称：RVVP弱电线电缆

截面积：0.5—25mm²。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯（PVC）混合料。

：镀锡铜丝编织，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

RVVP弱电线电缆参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。可以点击Diagnostics按钮后，您可以对该网卡进行诊断，确保其正常工作，添加通道与连接设置添加驱动连接，设置参数。打开WINCC工程在TagManagement--SIMATIC S7 PR OTOCOL SUITE-Industrial Ethernet，右键单击Industrial Ethernet，在下拉菜单中，点击New Driver Connection，，在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮，弹出Connection parameters-Industrial Ethernet属性对话框，填入参数。且红笔所接的脚是K极，黑笔接的脚是G极，剩下一个脚就是A极了。如果测量的结果中，有两个脚的正、反向值都是几十至几百欧，那么这个可控硅就是双向可控硅。而且有一次测量的阻值比另一次测量的阻值稍大些，需要认真对比，阻值稍大的一次红笔接的为G极，黑笔所接为T1极，余下是T2极。双向可控硅图可控硅好坏的判断：就拿常见的额定6A以下的可控硅来说明：单向可控硅，将万用表打到RX1档红笔接K极，黑笔同时接通A极，并保持黑笔不离开A极情况下断开G极，指针应指示几十欧至一百欧，说明可控硅能被正常触发导通。