

RVVP多芯屏蔽线屏蔽电缆

产品名称	RVVP多芯屏蔽线屏蔽电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	3.50/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

RVVP多芯线电缆一种软导体PVC绝缘线外加层和PVC护套的电缆。

RVVP多芯线电缆产品名称

名称：RVVP多芯线电缆

截面积：0.5—25mm²。

阻燃特性：IEC 60 332.1。

测试电压：2000V，5min。

绝缘电阻：>20M欧姆 × KM。

使用温度（固定安装）：-30~ +70 。

使用温度（移动安装）：-5~ +70 。

弯曲半径：15 × 电缆外径。

额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956 第5类（等同于IEC60228.5）。

绝缘：聚氯（PVC）混合料。

：镀锡铜丝编织，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯混合料（PVC），灰色（RAL7001）。

芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

RVVP多芯线电缆参考标准：JB8734, VDE 0281。

包装规格：100m、500m、1000m。光端机的典型物理接口如下：BNC接口：BNC接口是指同轴电缆接口，BNC接口用于75欧同轴电缆连接用，提供收(RX)、发(TX)两个通道，它用于非平衡信号的连接。光纤接口：是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SST、FC等几种类型。RS-485通信接口：RS-485采用平衡发送和差分接收方式实现通信：发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号A,B两路输出，经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。如FX2N-16EX、FX2N-16EYR、FX2N-4AFX、FX2N-10GM、FX2N-20GM等十、FX系列PLC在运行中,电源LED发生灯灭或是闪烁怎么办？首先，拆除PLC上 [24+]（工作电源）端子的接线确认是否恢复正常。1:如恢复正常的话,有可能是因为负载的短接或是过大的负载电流而造成工作电源容量超载从而启动了保护功能.2:如不能恢复正常的话,请联系专业技术人员进行维修.十FX3U-ENET-ADP与FX3U-ENET-L有什么区别，是否可以相互替代？FX3U-ENET-L是以太网模块，FX3U-ENET-ADP是以太网口适配器；-L功能强大，可以替代ADP；反之能否替代，则要参考所使用到的功能能否满足，从而来判断。