

金属氟碳漆 海乐化工 氟碳漆

产品名称	金属氟碳漆 海乐化工 氟碳漆
公司名称	山东海乐化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东·日照·江豪建材城铝塑沿街28号
联系电话	13563346337

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东海乐化工科技有限公司

混凝土密封固化剂是一种WU毒、无味、不燃的产品，他符合VOC环保要求，与其他地坪材料相比，他具有无比的优越性，对环境和人体都不会产生危害。混凝土密封固化剂如何提高地坪耐磨性呢?他的原理是当其渗透到混凝土内部的时候，能够封堵混凝土中的毛细孔，并且与混凝土中的活性物质发生化学反应形成坚硬耐磨的实体。从而混凝土密封固化剂大大提高了混凝土的表面硬度和强度，增加耐磨性，密实混凝土，有效抑制水、油和其它腐蚀性物质侵入的通道，从而得到一个无尘、致密的整体，从根本上减缓或者阻止混凝土腐蚀，改善混凝土的使用性能，大大延长混凝土的使用寿命。

为了帮助使用地坪装饰保护涂料的顾客正确地选择地坪的种类和有效控制建设成本，建议顾客从以下几个因素入手：1、机械性能要求主要以下三个方面：1.1 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？1.2 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？1.3 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？2、化学性能要求主要考虑以下两个方面：2.1 耐酸性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2.2 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。符合卫生要求。

不同行业对车间地坪涂层的性能要求不同，从而涉及到施工方法的差异。当用水性环氧涂料做机械、化工、仓库等车间地坪时，氟碳漆，由于需要地坪抗冲击、耐碾压、耐磨损、耐腐蚀等，所以必须按常规工序进行施工，即基层处理 封底漆 环氧砂浆加强层 腻子 面漆。

(1)基层处理：对于油污较多的混凝土地面，可用10%~15%盐酸液洗刷，然后用清水冲洗干净；对于面积较大的一般混凝土地面，可用电磨机磨平、清除砂尘、油污的方法处理。

(2)封底：将环氧底漆甲、乙组分混合均匀后，辊涂于基层表面，辊涂2遍，使其充分润湿并渗透到混凝土内部，氟碳漆品牌，起粘结增强作用。

(3)中层砂浆：在水性环氧涂料中加入适量粒径不同的混合石英砂搅拌均匀，用抹涂方法使涂层达到一定厚度，以增强地坪的抗冲击性、耐碾压性。

(4)腻子：待环氧砂浆层充分固化后，批刮两道水性环氧腻子，干燥后打磨平整，为面涂提供平整，坚固的基面。

(5)环氧地坪漆面涂：将水性环氧面漆按甲组分 乙组分=1 1质量比混合均匀，刷涂或喷涂于基面上，黑色氟碳漆，使其自流平，金属氟碳漆，固化后成为平整、光滑且具防静电、耐腐蚀、杀菌、祛除异味等多功能地坪涂层。当水性环氧涂料用于食品、医院，电器等车间或公共场馆、居室地坪时，可按基层处理 封底漆 腻子 面漆工序进行施工。各道工序的施工方法同前。施工时要求环境温度 >12 而 <40 ；以 $15\sim 40$ 为宜；空气中的相对湿度以 $<85\%$ 为宜，为 65% ，否则，涂层固化不好，影响涂层的综合性能。

金属氟碳漆-海乐化工-氟碳漆由山东海乐化工科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东海乐化工科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!