

# 双面不锈钢猪食槽生产直销

产品名称	双面不锈钢猪食槽生产直销
公司名称	青州市金牧机械设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:金牧机械 型号:加工定制 地址:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区益都西路外贸大厦1601室
联系电话	17515200698

## 产品详情

### 不锈钢料槽

#### 猪用不锈钢料槽减轻环保压力

所以，农民喜欢用双面料槽，他们在选料的时候大都是充满底料的。据分析，目前猪场内已发现有进口饲料杂质，尤其是猪体内有黑斑。问题是对于在我国没有交割的规模化猪场，当猪只进口大量入口肉品时，就会出现致癌物颜色、细菌、高蛋白、矿物质等而致癌物的诱发。

在使用过程中，钢丝会发生变形、断裂、锈蚀等现象，很容易造成压制企业的损失，造成物料的损失，因此采用不锈钢管道很重要，因为管道在内部会形成一个温度区，所以采用不锈钢管道是非常必要的。为了满足工程项目的需要，各单位通常不锈钢管道制作技术都不同，应根据具体的材料选用合适的管道。不锈钢管道的外防腐应采用无溶剂环氧涂料，一般涂料用量根据管道直径不同，涂刷也不同。

优点：如果在不锈钢孔内使用劣质的材料，那是很麻烦的，容易发生腐蚀腐蚀的事件。

不锈钢猪用料槽的优点有很多，采用不锈钢材料的底盘，硬度高，独特设计，不撒料，无死角，可供多头猪同时使用！并且外觀光滑美观、质量可靠、细致加工、坚固耐用、稳定性好、省时省力、出栏快、不浪费饲料、减少胃肠疾病等优点。

猪用不锈钢料槽食槽两侧有安装的卡槽，锯齿状无缝衔接，安装以及拆卸很方便。食槽表面磨砂处理，增大接触面，提高摩擦力，从而预防动物摔倒受伤。可用清洗机的高压水枪冲刷，浑然天成没有夹缝，不容易藏纳污垢。

使用不锈钢料槽可以使地板保持连续干燥，也就是说在同一时间，几乎不会留下任何残余的废物，从而大大减少臭味和苍蝇繁殖的可能性。而且它可以大程度地减少水的消耗，计算比同样大小的传统畜牧业栏舍地板结构，能够节约一半的水。相比来说也比较干净整洁，减少了细菌滋生，减少了猪猪生病的概率。

不锈钢的料槽相对于铸铁的料槽来说，不锈钢材质的会更加轻便，不锈钢的材质不易生锈，表面光滑，不易堆积饲料。而铸铁的料槽相对来说或厚重一些，铸铁的材质是会生锈的，但是铸铁的相对来说会比较耐腐蚀，耐高温，韧性也是很好的。但是铸铁食槽相对于不锈钢食槽来说没有那么光滑，如果有饲料堆积产生霉变，对仔猪是有害的。

不锈钢料槽（育肥保育一体式）各种猪用不锈钢料槽，所有产品从研发、设计到生产、销售都经过多次的猪场实际使用检验改良，争取每一个进入猪场的设备都能够真正的为用户解决“节省饲料，吃料及时，坚固耐用”的问题，真正做到了标准化生产。

不锈钢料槽优点：

1.高强度、耐腐蚀；2.不吸水、不老化；3.清洁方便，自带排水孔设计；4.无死角工艺，不存料、不费料；5.下料调节设计，易操作合理控制下料量；6.规格种类齐全，保育育肥均可使用，支持定制。

不锈钢料槽性能：

适用于粉料、颗粒料等干料，自动下料，无需人工，分栏采食干净卫生，减少饲料发霉，预防细菌滋生。

不锈钢料槽制造上的优势

1、拉伸无死角地盘不存在吃不到饲料而发霉变质，节省本钱；斜坡式的采食料盘，小猪采食过程不易将饲料拨撒到料槽外。

2、调理板高度通过1000多次以上的试验得出省料的高度；隔板离底盘均匀50MM规划合理，不刮耳标，不卡猪头；

3、料槽的宽度一般是35厘米，里外沿的高度是不一样的。外围一般在20厘米左右，一般内侧比外侧略微低2~3厘米。料槽的内侧低一点是为了便利猪嘴伸进去吃料，这外沿高出的2~3厘米，是为了尽量不让猪把料拱出来。

金牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。多年来金牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度

、空气清新舒适的生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等行业提供理想的温控设备。公司产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备：风机、湿帘、热风炉等金牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务