

曲阜石英砂系列产品和邹城生产石英砂厂家价格市场统一

产品名称	曲阜石英砂系列产品和邹城生产石英砂厂家价格市场统一
公司名称	沂南县鑫鑫石英砂厂
价格	140.00/吨
规格参数	
公司地址	临沂市沂南县张庄镇西山
联系电话	15963915858

产品详情

精制石英砂滤料起到过滤作用，就像水经过砂石渗透到地下一样，将水中的那些悬浮的物阻拦下来，主要针对那些细微的悬浮物。

精制酸洗石英砂作为过滤料的应用：石英砂是与过滤器结合，用于截留水中悬浮物胶体等颗粒杂质，从而起到过滤作用。

精制酸洗石英砂滤料理化性能分析：

分析项目	测试数据	分板项目	在中性及PH值在2.1-6.6范围内酸性水中都很稳定，但在碱性水中有微溶解，化学水处理中SiO ₂ 增量不超过2mg/l
SiO ₂	99%	莫氏硬度	7.5度
比重	2.66g/cm	磨损率	0.3%
容重	1.75g/cm	孔隙率	45%
盐酸可溶率	0.2%	不均匀系数	K80 1.7
破碎率	0.6%	沸点	2550oC

精制酸洗石英砂滤料规格粒径：

目前国内市场使用规格有：0.5-1.0mm、0.6-1.2mm、0.8-1.6mm、1.0-2.0mm、2.0-4.0mm、4.0-8.0mm、8.0-16mm、16-32mm，2-4mm以上规格统称石英砂垫层滤料、砾石垫层滤料等。

精制酸洗石英砂滤料包装及储存方法：

精制酸洗石英砂滤料均为白色编织袋包装，重量50kg/袋。石英砂滤料不宜与油污产品、有毒物、药物储存。恒峰矿产专业生产精致石英砂为了消除石英砂原料《石英石》硅藻土载体表面吸附，减少色谱峰脱层载体在生产加工前需进行酸洗处理。酸洗是把载体用6mol/L盐酸浸煮2h或浓盐酸加热浸煮30min，过滤，用水洗至中性，烘干。酸洗可除去表面上的铁、铝、钙、镁等杂质，精致酸洗石英砂滤料具有：硬度大，抗腐蚀性好，密度大，机械强度高，载污能力线使用周期长的特点，是化学水处理的理想材料。

