

正欣康电动上下左右移动垂直吊杆，演播室灯光电动垂直吊杆

产品名称	正欣康电动上下左右移动垂直吊杆，演播室灯光电动垂直吊杆
公司名称	焦作市正欣康影视设备有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:正欣康 型号:DCD-4M 产地:焦作
公司地址	中站区跃进路东段路北
联系电话	0391-3938846 18939169098

产品详情

电动上下左右移动垂直吊杆，演播室灯光电动垂直吊杆。

规格：2-5米可选

材质：铝合金型材+优质冷轧钢承重结构

控制：DMX512控制调动，简单易操作，有效的提高了演播室的工作效率。

先进性：电动行车式垂直吊杆采用的是数字集成模块控制电机的工作模式，控制模块选用精密的电子器件，电路设计精确，可自由设置吊杆地址码，完成单控或者群控；行程限位采用编程控制，具备定位准确、静直吊挂无晃动、安全可靠、外观精美、调整简便、使用寿命长等特点。

便捷性：电动行车式垂直吊杆配有轨道行车轮，大扭矩直流电机驱动，大速比齿轮传动，可直接安装在演播室铝合金轨道，只需要在室内通过DMX512控制台调整，非常的便捷，大大的降低了劳动强度，提高了工作效率。

安全性：电动行车式垂直吊杆采用304超软不锈钢钢丝绳双绳吊挂结构，承重力和安全系数高，更换不同型号的灯具均不需要调整。

技术参数

型号：XCZDG

输入电源：AC220V/50Hz，三芯电源插头一进一出

电机驱动电压：DC24V

电机功率：升降电机60W

行走电机 30W

提升重量：3-35KG

运行速度：平均提升速度：6米/分

行走速度：4米/分

寿命：提升次数10000次

材质：铝合金方管 + 优质冷轧钢板

升降控制：DMX512信号控制，电动垂直吊杆为单通道，电动行车式垂直吊杆为双通道，三芯卡侬插座一进一出

常规外形尺寸(7节伸缩)：

规格	长*宽*高mm	挂灯点高度mm	设备自重kg
XCZDG 2	320*150*765	765-2100	8
XCZDG 2.5	320*150*840	840--2600	8.5
XCZDG 3	320*150*585	585--3100	9
XCZDG 3.5	320*150*630	630--3600	10
XCZDG 4	320*150*675	675--4100	11
XCZDG 4.5	320*150*720	720--4600	12
XCZDG 5	765--5100	13	