

# PMMA HT121 法国阿科玛 透明 耐候PMMA

产品名称	PMMA HT121 法国阿科玛 透明 耐候PMMA
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	33.00/KG
规格参数	品牌:阿科玛 型号:HT121 产地:法国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

## 产品详情

供应：PMMA 法国阿科玛 HT121 透明 亚克力PLEXIGLAS 塑料颗粒

PMMA塑胶原料用途介绍：

- 1、建筑应用：橱窗、隔音门窗、采光罩、电话亭等。
- 2、广告应用：灯箱、招牌、指示牌、展架等。
- 3、交通应用：火车、汽车等车辆门窗等。
- 4、医学应用：婴儿保育箱、各种手术医疗器具  
民用品：卫浴设施、工艺品、化妆品、支架、水族箱等。
- 5、工业应用：仪器表面板及护盖等。
- 6、照明应用：日光灯、吊灯、街灯罩等。
- 7.运用领域：酒店、商场、办公楼、会所、别墅、博物馆、医疗、教育、餐饮、展览展示等等。
- 8.运用区域：吊顶、集成吊顶、隔断、屏风、移门、透明墙、酒店家具、办公家具、吧台、灯饰、吊灯、标识、标牌、地板、景观等等。

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告(出厂报告)、UL认证.

供应PMMA 韩国LG HI855S 高抗冲耐气候

重要参数:熔体流动速率:5.5 g/10min密度:1.165 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:4.5

供应PMMA法国阿科玛 V150 耐中热

特性备注:成形方式:注塑/挤出流动性:较高性能特点:耐热性中等

重要参数:熔体流动速率:14.5 g/10min密度:1.18 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.2

供应PMMA法国阿科玛 V040 耐高温耐磨性

重要参数:熔体流动速率:3.5 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %维卡软化点:104 热变形温度:102

供应PMMA法国阿科玛 V825 耐高温耐磨性

重要参数:熔体流动速率:3.7 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %成型收缩率:0.2 %缺口冲击强度:16

供应PMMA南通丽阳 VH001 耐热性耐气候性

特性备注:具有耐热性,耐气候性

用途:车辆,照明,光学产品

重要参数:熔体流动速率:2 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %缺口冲击强度:1.3 拉伸强度:78 MPa

供应PMMA南通丽阳 TF8 导光板级

特性备注:适用于小型、薄型的导光板

用途:笔记本电脑用导光板

重要参数:熔体流动速率:10 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:59 MPa

供应PMMA南通丽阳 VH5 导光板级

特性备注:适用于大型、厚型的导光板

用途:台式电脑用导光板

重要参数:熔体流动速率:5.5 g/10min密度:1.19 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %缺口冲击强度:1.2 拉伸强度:62 MPa