

PMMA 法国阿科玛 V045 耐高温 亚克力 颗粒

产品名称	PMMA 法国阿科玛 V045 耐高温 亚克力 颗粒
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	品牌:阿科玛 型号:V045 产地:法国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PMMA 法国阿科玛 V045 亚克力PLEXIGLAS 塑料颗粒

特性：耐高温,透明,高流动,耐磨，光学级，

用途：光学镜头，电气/电子应用领域

加工方法：注塑

参数：密度:1.18G/CM 收缩率:0.3~0.8% 吸水率:0.4% 拉伸模量:3230.0MPA 拉伸断裂强度:71.0MPA

PMMA塑胶原料介绍：

聚甲基丙烯酸甲酯（polymethyl methacrylate），简称PMMA）是一种高分子聚合物，又称做压克力、亚克力（英文Acrylic）或有机玻璃、Lucite（商品名称），在台湾称做压加力，在中国香港多称做阿加力胶，具有高透明度，低价格，易于机械加工等优点，是平常经常使用的玻璃替代材料

苏州聚元利塑化有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的贸易公司,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

本公司所售原料为原厂原包,可提供SGS报告、材质报告（出厂报告）、UL认证.

供应PMMA韩国LG IF850 流动性

用途：适用于复杂的架子或面积大而薄的墙饰件

重要参数：熔体流动速率:12.5 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA韩国LG IG840

重要参数：熔体流动速率:5.8 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA韩国LG EH910 一般级

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA韩国LG EF940 一般级

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.18 g/cm³吸水率:0.3 %成型收缩率:0.4 %缺口冲击强度:1.6

供应PMMA 韩国LG HI835H 高抗冲耐气候

重要参数：熔体流动速率:2.12 g/10min密度:1.17 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:4.52

供应PMMA 韩国LG HI835M 高抗冲耐气候

重要参数：熔体流动速率:3 g/10min密度:1.17 g/cm³吸水率:0.4 %成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:3.5