

## 80型，160型梳齿板伸缩缝。120型伸缩缝全国直销

产品名称	80型，160型梳齿板伸缩缝。120型伸缩缝全国直销
公司名称	河北富润德工程材料有限公司
价格	1500.00/米
规格参数	
公司地址	衡水市冀州区徐庄乡西淄线北侧
联系电话	0318-8880833 15297607517

## 产品详情

80型，160型梳齿板伸缩缝。120型伸缩缝全国直销

梳齿型桥梁伸缩缝安装时应防止产生梳齿不平、扭曲及其他的变形，严格控制由于伸缩方向的误差及横向伸缩等原因造成梳齿之间的间隙偏差

在湿度的梳齿间横向间隙不应小于5mm,80型，160型梳齿板伸缩缝。120型伸缩缝全国直销 齿板间隙不应小于15mm.

浇注混凝土前，应将桥梁伸缝间隙处用泡沫塑料填充，防止浇注时混凝土把间隙堵死，影响桥梁伸缩缝的伸缩。

安装必要模板，在预留槽内浇注C40环氧树脂混凝土80型，160型梳齿板伸缩缝。120型伸缩缝全国直销，或C50钢纤维混凝土，也可用C50以上强度等级的混凝土填充捣实，并防止混凝土渗入位移控制箱内，也不允许混凝土溅填在密封橡胶带缝中及表面上，如发生此现象应立即清理，然后进行正常养护。待伸缩缝两侧预留槽混凝土强度满足设计要求后，方可开放通行。