

养护堤坝包塑雷诺护垫-雷诺护垫生产源头厂家

产品名称	养护堤坝包塑雷诺护垫-雷诺护垫生产源头厂家
公司名称	安平县利众丝网制品有限公司
价格	6.70/平方米
规格参数	网箱:4*1*0.23m 网孔:80*100mm 丝径:2.0-4.0mm
公司地址	衡水市安平县院西经济开发区
联系电话	0318-8098144 13180016851

产品详情

养护堤坝包塑雷诺护垫-雷诺护垫生产源头厂家

雷诺护垫作为整体性和柔软性良好的结构，较好的适应了基床土壤的局部沉降，并且通过内部的小变形可释放结构内的集中应力，不会产生结构性损伤。避免采用刚性砌体结构可能产生的不均匀沉降开裂、破坏点易迅速扩散的问题

雷诺护垫技术避免使自然河流出现渠道化和非连续化的态势，不会拦截天然径流、可调节地表径流、土壤水分与河水可以交换

孔径：60*80mm.80*100mm.80*120mm.100*120mm.120*150mm

其中双线绞合部分的长度不得小于50mm,以保证绞合部分钢丝的金属镀层和pvc镀层不受损害。

丝经：雷诺护垫分三种丝经--网丝.边丝，绑丝。

网丝的范围在2mm-4mm

边丝一般大于网丝，粗0.5mm--1mm

绑丝一般小于网丝，常见的以2.2mm居多

钢丝拉力：不小于38kg/m2380N/mm

) 表面处理

电镀锌。上锌量为 (7-15) g/m².防腐性差

普镀锌 , 上锌量为 (35-55) g/m²防腐性一般

热镀锌。上锌量 (215) g/m².防腐性较强

高尔凡(锌铝合金)。这样的分为两种材质, 锌-5%铝-混合稀土合金钢丝、锌-10%铝混合稀土合金钢丝。防腐性强

Pvc包塑。包塑的厚度一般包1.0mm的厚度, 例如; 2.7mm包完后为3.7mm.防腐性强

隔断: 在石笼网的长的方向上每米加上一个隔断

尺寸; 可定做

孔径、丝径所对照的范围

雷诺护垫的应用效果

- 1,雷诺护垫施工完毕即可投入使用,避免了水泥圬工结构需要,定时期养护,结构发挥效益需延时的问题。
- 2,雷诺护垫作为整体性和柔软性良好的结构,较好的适应基床土壤的局部沉降,并且通过内部的小变形可释放结构的集中应力,不会产生结构性损伤。避免采用刚性砌体结构可能产生的不均匀沉降开裂,破坏点易迅速扩散的问题。
- 3,雷诺护垫是一种生态性,透水性防护,保护了当地生态的原生性,利于环境的自然平衡。而刚性封闭式护砌,会硬性阻隔水与周边地下水自然交换,切断水中微生物迁徙途径与破坏这些自然生态的繁衍生息环境。
- 4,采用雷诺护垫的工程,较传统的浆砌石式混凝土预制块石方案,经调查估算,工程造价节省了12-20%