

# 带以太网7寸 EVIEW型号MT4424TE触摸屏

产品名称	带以太网7寸 EVIEW型号MT4424TE触摸屏
公司名称	上海瑞项自动化科技有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:EVIEW 型号:MT4424TE 显示器尺寸:7 (寸)
公司地址	江场西路522号201室
联系电话	021-66306121 18917316121

## 产品详情

品牌	EVIEW	型号	MT4424TE
显示器尺寸	7 (寸)	显示器类型	TFT
显示色彩	64K色	分辨率	800*480
处理器	624MHz	存储器	128M FLASH+64M Mobile DDR
输入方式	触摸屏输入	输入电压	24 (V)
工作温度	-10~50	面板防护等级	IP65
产品认证	CE		

mt4424te	
mt4424te	
mt4424te	
性能规格	
显示模块	7 16:9宽屏tft (152.4 x 91.4mm)
显示色彩	65536彩色
分辨率	800 x 480
背光类型	led
亮度	300cd/m2
显示寿命	50000小时
触控面板	4线 精密电阻网络 (表面硬度4h)
cpu	624mhz risc
存储器	128mflash+64m mobile ddr
rtc&配方存储器	128kb+实时时钟
打印接口	1 usb host , 支持主流usb接口打印机

程序下载	1 usb slave , 支持2.0高速下载
sd卡	支持
以太网	支持
通讯接口	com0:rs232/rs485-2/rs485-4, com1:rs232/rs485-2/rs485-4, com2:rs232
电气规格	
额定功率	8w
额度电压	dc24v
输入范围	21 ~ 28vdc
允许失电	<5ms
绝缘电阻	超过50m @500v dc
耐压性能	500 vac 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	塑料abs
外形尺寸	206.8 × 124.2 × 45.1mm
安装开孔尺寸	193.5 × 112.5mm
重量	0.8kg
环境规格	
工作温度	-10 ~ 50
工作湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
存储温度	-20 ~ 70
存储湿度	10 ~ 90%rh (无冷凝)
抗震性能	10 ~ 25hz (x、y、z方向2g/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
前面板防护等级	通过ip65认证 (4208—93)
ce认证	通过ce认证 (en61000-6-2:2005/en61000-6-4:2007)
fcc兼容性	符合fcc class a
外形尺寸	