

# 西安维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价

产品名称	西安维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价
公司名称	将金甲（西安）电源有限公司
价格	200.00/台
规格参数	
公司地址	陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道666号欧亚国际B座1519室
联系电话	18966683081

## 产品详情

### 西安维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价

艾默生UPS电源在小型场合应用中缺乏专业的技术人员对UPS系统的日常运行进行有效的管理与维护，因此对UPS电源系统的操作使用方面越简单方便越好，且对于不间断电源厂家在维护服务的反应速度越快越好，维修服务时间越短越好。艾默生UPS电源是一种含有储能装置，以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的电源设备。它主要作用是给单台计算机、计算机网络系统或其它电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时，不间断电源将市电稳压后提供负载使用，此时的不间断电源就相当于是一台交流市电稳压器。

艾默生UPS电源是能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要电源保护设备。维护是使用过程中比较重要的一项工作，能使不间断电源能稳定可靠的工作，预防发生机器故障的问题而导致损失。在UPS设备中，除了使用冷却用的风扇和断路器开关部件外，还有大量的固态电子器件。这些电子器件经过长时间的使用，虽不会存在机器磨损，但易受环境，因此在日常维护工作中需要做好温度控制工作。

大连维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价适合于

化工/石油化工（不含石油和天

然气）数据中心/主机托管/托管

教育

政府

石油和天然气

电信

运输

大连维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价产品特性

在线式双变换设计，隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响；

采用先进的 DSP 及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现在线维护和扩容；

先进的 IGBT 绿色整流技术，功率因数近似为1，谐波电流 < 3%，提高电能利用率；

先进的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现8台并联和在线扩容；

数字化均流技术，极小的环流、极高的并联可靠性；

超宽输入电压、频率范围，适应恶劣电网环境；

输出采用 /Z0隔离变压器，输出电压无直流分量，能缓解不平衡负载对输出的影响，有效地抑制计算机类非线性负载引起的输出电压三次谐波；

智能化电池管理，自动维护电池，延长使用寿命；

6英寸超大液晶显示器，中英文显示界面，方便国内外用户使用；

分层独立式密闭风道和冗余风扇设计，电路板三防漆防护，防尘滤网选件，具有散热和恶劣环境下的有效防护功能。

大连维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价大连维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价大连维  
谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价

产品优点

先进的双 DSP 全数字控制技术，提升产品可靠性、稳定性；

全数字控制的 IGBT 整流技术，- 输入功率因数 0.99；THDi  
可低至3%，绿色电源避免电网污染，有效利用电能；

业内独有的 UPS 防雷技术，内置D级防雷；

全数字控制的 IGBT 逆变器 + 输出变压器隔离，输出电压稳定，零地电压低，负载可灵活配置；

智能化电池管理，输出电压稳定，零地电压低，负载可灵活配置；

大屏幕中英文LCD显示，界面操作简单、便利，便于日常管理和维护；

## 产品参数

西安维谛UPS电源GXE2系列10KVA塔式标机售价