

# 给水涂塑钢管 四川蜀帝管业 可定制

产品名称	给水涂塑钢管 四川蜀帝管业 可定制
公司名称	四川蜀帝管业有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	品牌:四川蜀帝管业 外径尺寸:DN15-DN2200 壁厚:2.75-10mm
公司地址	成都市金堂县淮口镇成阿工业园广东路7号
联系电话	028-83317072 15196027911

## 产品详情

四川蜀帝管业主要生产：内外涂环氧树脂钢管、内外涂塑钢管、涂塑钢管、消防涂塑钢管、双面涂塑钢管、消防给水涂塑钢管、消防专用涂塑钢管。

四川蜀帝管业有限责任公司给您的寄语：

公司坚持“诚信为本、质量为命”的品质理念，以“诚信经营、勤勉务实、科学管理”为企业精神，以市场为导向，以客户为中心的营销理念。

自公司成立以来，全体员工一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，始终坚持以客户的需求和满意为核心，以诚信为宗旨。

### 一、产品名称：

涂塑钢管，又名涂塑管、钢塑复合管、涂塑复合钢管，是以钢管为基体，通过喷、滚、浸、吸工艺在钢管（底管）内表面熔接一层塑料防腐层或在内外表面熔接塑料防腐层的钢塑复合钢管。产品执行标准：c j/t120-2008

### 二、产品特点：

- 1、涂塑钢管具有优良的耐腐蚀性和比较小的摩擦阻力。适应埋地和潮湿环境，并可以耐高温和极低的温度。
- 2、环氧树脂涂塑钢管适用于给排水、海水、温水、油、气体等介质的输送。
- 3、聚氯乙烯涂塑钢管适用于排水、海水、气体等介质的输送。
- 4、采用内外均有涂塑保护层，中间：增强焊接油钢管 或 无缝承压钢管 的复合结构。管壁光滑，适合施

工的时候穿电线或电缆。绝缘性能好，作为电线的保护管永远不会发生漏电现象。

5、涂塑钢管克服了钢管本身存在的易生锈、易腐蚀、强度低、易变型的缺陷，承受压力强度好。

6、涂塑钢管是采用pe(改性聚乙烯)进行热浸塑或ep(环氧树脂)进行内外涂覆的产品。

7、具有优良的耐腐蚀性能。

8、同时涂层本身还具有良好的电气绝缘性，不会产生电蚀。

9、吸水率低，机械强度高，摩擦系数小，能够达到长期使用的目的。还能有效的防止植物根系及土壤环境应力的破坏等。连接便捷、维修简便。

### 三、技术参数：

、通用颜色：黑色，灰色，蓝色，红色，白色，绿色。

、涂层厚度：pe(改性聚乙烯)涂层厚度为400um—1000um，ep(环氧树脂)喷涂厚度为200um-350um。

、涂覆方式：pe(聚乙烯)为热浸塑ep，(环氧树脂)为内外喷涂。

、产品规格：dn15—dn1600环境温度：-5 至65 。

### 四、连接方式：

、丝扣连接适用于：dn15-dn100。

、沟槽连接适用于：dn65-dn400。

、双金属焊接连接适用于：dn200-dn400。

、法兰连接适用于：适用任意口径。

、焊接连接适用于：dn400-dn1600。

### 五、应用领域：

、各种形式的循环水系统（民用循环水、工业循环水），性能优良，防腐年限可达50年。

、消防供水系统。

、各建筑的给排水输送（特别适用于宾馆、酒店、宅区的冷、热水系统）。

、各种化工流体输送（耐酸、碱、盐的腐蚀）。

、电线电缆的地理管、过路管。

、矿山、矿井的通风管、供、排水管