

邯郸抗浮式增压箱泵一体化给水设备

产品名称	邯郸抗浮式增压箱泵一体化给水设备
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

邯郸抗浮式增压箱泵一体化给水设备

思源水箱厂专业生产抗浮式地埋式箱泵一体化泵站，设有自动、手动、消防联动、远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠。很多人不明白什么是抗浮式地埋式箱泵一体化 抗浮式地埋式箱泵一体化结构组成是什么样子的 采购抗浮式地埋式箱泵一体化消防泵站可直接。

下面就由我为大家解答下。

产品组成部分：

1、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）。

2、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部需要做集水坑和排污泵（及时排除水箱内部污水）。

3、装配式（BDF）螺栓连接水箱；材质：均由4mm/3mm热镀锌钢板和0.4mm食品级304-2B不锈钢复合；通过螺栓、压条、角钢等配件连接而成。地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）。

4、因为地理式箱泵一体化恒压给水设备需要覆土，承受四周及顶部覆土压力，内部需要加强筋和站柱，材质外包为热镀锌，需要沥青防腐处理。

地理式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置小进口气压罐或者立式隔膜气囊稳压罐。 ，如还有不懂，请来电咨询地理式箱泵一体化恒压给水设

抗浮式增压箱泵一体化给水设备（泵站）

思源牌地理式消防一体化供水设备包含水箱、泵房两部分，维修方便，运行可靠。是地下混凝土水池的替代产品。造价低、不占地面面积，可安置在业主空地、绿化带下、0星空地。可生产容积12-1200立方米。扬程可达到100米。地理式消防一体化供水设备的优点如下：1、移动、拆卸方便，使用寿命长：由于采用装配式不锈钢水箱，改变了以往的焊接方法，采用螺丝装配，适用性强，安装方便，无需专用设备。2、节省空间：水泵和泵室放置在水箱中且固定在一体化泵站专用的模块上。通常情况下只占用0.5~1.5m的水箱容积。3、免冻裂：消防泵潜放在水箱深处，在冬季不会由于结冻被烧坏。4、排空方便：由于采用新型潜水式消防泵，直接潜放在水中，无需专门排空气，只要水箱液位处于规定液位之内就可以直接进入消防供水状态。5、低噪音：配备的水浸式电机和水泵，大大减低了运行的噪音。

邯郸抗浮式增压箱泵一体化给水设备

消防水泵机组的位置起重设施，应符合下列规定：

1 相邻两个水泵机组及机组与墙壁之间的净距：

当电机功率大于55KW且小于255KW时，不宜小于1.2m；

当电机功率不小于22KW，且不大于55KW时，不宜小于0.8m；

当电机功率小于22KW时，不宜小于0.6m；

当电机功率大于255KW时，不宜小于1.5m。

2 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m。

3 当消防水泵就地检修时，应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道，并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸；

思源-760-0.5/30-0.85/95-M-II说明：

0.5：压力为0.5MPA

760：有效容积760立方

30：流量参数

0.85：压力为0.85MPA

95：流量参数

M：地埋式

II：双系统

6、可靠性：水浸式电机不会由于雨淋或环境温度烧坏电机、腐蚀电机轴承。