

# 高压离心风机 天帅 离心风机

产品名称	高压离心风机 天帅 离心风机
公司名称	唐山天帅通风机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天帅 型号:9-19、9-26 气流方向:离心风机
公司地址	唐山路南学警路南头
联系电话	03152861547

## 产品详情

品牌	天帅	型号	9-19、9-26
气流方向	离心风机	材质	铁壳风机
风机压力	高压风机	类型	鼓风机
性能	其他		

### 一.风机用途

9-19型离心通风机主要用于冶炼高炉及高压通风，并可广泛用于输送物料及腐蚀性不自然、不含粘性物质的气体。介质温度不超过50℃，介质中所含尘土和硬质颗粒质量不大于150mg / m<sup>3</sup>。

### 二.风机型式

风机为单吸入式，有 4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2、12.5、14、16共13个机号。风机可制成右旋或左旋两种型式，

从传动组方向正视风机，如风机叶轮顺时针旋转称之为右旋，以“右”表示，如风机叶轮逆时针旋转称之为左旋，以“左”表示。风机制成单吸入式，风机的出口位置以机壳的出风口角度表示，“右”“左”均可制成0°、45°、90°、135°、180°、225°六种角度。

风机传动方式有a式（4-6.3）d式（7.1-16）两种型式。

### 三.风机结构

风机主要由叶轮、机壳、进风口、传动组和电机等部分组成：

1.叶轮：叶片数为16片，属前向弯曲叶型，叶片焊于弧形轮盖与平板形轮盘之间，精加工后经过静、动平衡校正，运转平稳可靠，气动性能好，噪音低，效率高。

2.机壳:用钢板焊成的蜗形壳体，机壳上有进风口和出风口。

3.进风口:制成收敛式流线形的整体结构，用螺栓固定在风机人口处。