

# 供应一般难燃输送带 难燃橡胶输送带

产品名称	供应一般难燃输送带 难燃橡胶输送带
公司名称	青岛联众矿山设备有限公司
价格	261.00/米
规格参数	规格:100 型号:200 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市崂山区海尔路61号2号楼601户
联系电话	0532-66090053 15166031004

## 产品详情

一般难燃输送带 难燃橡胶输送带 阻燃输送带

一：青岛联众特点：

橡胶层配方难燃阻燃体系选用无机阻燃剂和有机阻燃剂配合，以及发烟抑制剂等化合物，有效的吸收热量、稀释抑制可燃气体、协同作用。

二：青岛联众执行标准

GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性弹胶拉伸应力应变性能的测定(eqv ISO 37:1994)

GB/T 2941-1991橡胶试样环境调节和试验的标准湿度，温度及时间(eqv ISO 471,1983)

GB/T 3684 运输带导电性能规范和试验方法

GB/T 3685-1996 输送带酒精喷灯燃烧性能规范和试验方法

GB/T 3512-1983橡胶热空气老化试验方法

GB/T 3690-1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法

GB/T 4490-1994 输送带尺寸(eqv ISO 251:1987)

GB/T 5752-1992 输送带标志(neq ISO 433:1991)

GB/T 6759-1986输送带的层间粘合强度测定方法

GB/T 7983-1987 输送带成槽性试验方法

GB/T 9867-1988 硫化橡胶耐磨性能的测定(旋转辊筒磨耗机法)

HG/T 3056-1986(1997) 输送带贮运和搬运通则

### 三：青岛联众实验数据

等级代号	拉伸强度 MPa	扯断伸长率 %	磨耗量 mm <sup>3</sup>
D	18	450	200
L	14	400	250

注：D-强度磨损工作条件；L-一般工作条件；P-耐热耐油耐酸碱耐寒和一般难燃的输送带

项目	阻燃性能等级	
	K3	K2
火焰持续时间	六个有覆盖层试样的火焰持续时间合计不大于45S,任何单个值不得大于15S	三个有覆盖胶试样的火焰持续时间均值不得大于60S
导电性能	不大于 $3 \times 10^8$	
再燃性	任何一个试样不能出现火焰复燃	

### 四：青岛联众产品特点：

- 1：采用标准橡胶生产设备确保产品尺寸外观符合使用性能要求。
- 2：采用正规标准胶。
- 3：炭黑、氧化锌、促进剂、防老剂、阻燃剂、尼龙聚酯帆布等原材料供应商。
- 4：橡胶层拉伸强力：15-20MPA

### 青岛联众服务特点：

- 1：聚酰胺酯帆布。
- 2：工期保障20天左右，特殊情况特殊处理。
- 3：可根据工况进行配方调整。