

砂浆平涂车库地坪漆作业条件及施工手法

产品名称	砂浆平涂车库地坪漆作业条件及施工手法
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	16.00/公斤
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20120103 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

产品详情

砂浆平涂车库地坪漆在施工的时候需要满足一定的作业条件的，同时常用到的施工手法有基层处理、封底、中层砂浆、腻子层和环氧地坪漆面涂，下文中志宇地坪就针对“砂浆平涂车库地坪漆作业条件及施工手法”具体分析下。

砂浆平涂车库地坪漆作业条件

- 1、将地面水泥砂浆清洗干净，地面如果有油脂类杂质，需要用溶剂擦拭干净，清扫积水，并使潮湿处彻底干燥，表面处理干净。
- 2、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，施工现场湿度应低于85%，环境温度应在10度以上。
- 3、原水泥地面要求坚硬，平整，不起砂，地面如果有空洞，脱皮，起砂，裂痕等，必须按照要求处理后方可施工。
- 4、地坪表面的洞孔和明显凹陷处，应用腻子来填补批刮，实干后，进行打磨吸尘。

砂浆平涂车库地坪漆施工手法

1、基层处理

打磨基面，除油、去湿。

2、封底

将地坪漆环氧底漆双组分按比例混合均匀后，施工于基面上，使其充分润湿并渗透到混凝土内部，起粘结增强作用。

3、中层砂浆

在砂浆专用中涂漆中加入适量粒径不同的混合石英砂搅拌均匀，用抹涂方法使涂层达到一定厚度，以增强地坪的抗冲击性、耐碾压性。

4、腻子层

待环氧砂浆层充分固化后，二次打磨，批刮环氧腻子层。

5、环氧地坪漆面涂

滚涂平涂漆，固化后成为平整、光滑且具防静电、耐腐蚀、抗菌杀菌、祛除异味等多功能地坪涂层。